Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre

Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 3/8-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf




Genaues Arbeiten

- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ± 3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- 72 Zähne ermöglichen einen Drehwinkel von nur 5° und so höchste Genauigkeit beim Schraubvorgang
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und lbf-ft und einem Skalenteilungswert von 1 Nm
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge

Einfach in der Handhabung

- Kompakte Bauweise, um auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden zu können
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Einfache Handhabung durch die Durchsteckvierkant-Aufnahme, die ein schnelles Wechseln der Steckschlüssel ermöglicht
- Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde
- Stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Verpackung
- Produktverpackung aus 100 % recycletem Polyethylen (recycletem Kunststoff aus Haushaltsabfällen), ausgenommen Etikett

Abtrieb	3/8 Zoll
Ausführung	Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel
Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala	1 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment	+/- 3 %
Geeignet für Rechtsanzug	Ja
Geeignet für Linksanzug	Ja
Skalenteilungswert Drehmoment	1 Nm



CL01_6102101702, Rev: 0.518, Stand: 22. 09. 2026

ISO	6789-1
Grifflänge (L3)	167 mm
Ratschenkopfhöhe (B1)	18 mm
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)	29 mm
Griffdurchmesser (D1)	37 mm

Messbereich Drehmoment min./max.	**Messbereich Drehmoment Zoll min./max.**	**Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert**	**Länge (L1)**	**Hebellänge (L2)**	**Ratschenkopfbreite (D2)**	**Art.-Nr.**	**VE**
12-60 Nm	9-44 lbf.ft	16,5	314 mm	226 mm	35 mm	**0714 720 060**	1
20-100 Nm	15-73 lbf.ft	17	376 mm	288 mm	36 mm	**0714 720 100**	1

Details/Anwendung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes, präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment.

Anleitung



Verpackung öffnen
1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen
2 Verpackungshülse abziehen



Verpackung verschliessen
1 Verpackungshülse aufstecken
2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen

Leistungsnachweis

CERTIFIED
cradle to cradle
BRONZE PACKAGING

Hinweis

- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels

CL01_6102101702, Rev: 0.518, Stand: 22. 09. 2026