Laminat-Mittelklemme Klick



Für rahmenlose Photovoltaikmodule (Laminatmodule)

Zertifiziert durch First Solar, Calyxo und Q-Cells


Komplett vormontiert

Mittelklemme kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden

Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Montage
  Durch die vorkonfektionierte Anlieferung aller Systemkomponenten sowie die innovative Klick-Montage verringert sich die Montagezeit erheblich.
- Maximale Flexibilität
  Höhenverstellbare Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken erlauben eine hohe Flexibilität bei der Montage von allen gängigen Modultypen und Dacheindeckungen.
- Lange Lebensdauer
  Alle Systemkomponenten sind aus hochwertigem Aluminium oder Edelstahl A2 gefertigt, sodass eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert ist.
- Optimale Anpassungsfähigkeit
  Durch den Einsatz des Teleskopstückes erfolgt eine millimetergenaue Anlagenauslegung. Der zeitaufwendige Zuschnitt von Montageschienen entfällt komplett.
- Maximale Sicherheit
  Das Befestigungssystem entspricht den Anforderungen gemäß DIN 1055.
- Anziehdrehmoment: 8 – 10 Nm

Geeignet für Modulhöhe	6,8 mm
Klemmabstand zwischen den Modulen	22 mm
Klemmbreite	80 mm
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Blank
Innenantrieb	IS5
Passend für Montageschiene	47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm
Werkstoff Klemmbacken	Aluminium
Werkstoff Profil	EPDM



1 Obere Klemme, Aluminium
2 Untere Klemme, Aluminium
3 EPDM-Profil
4 Schienenklemme, Aluminium
5 ISO 7380 M8 x 20, Edelstahl A2
6 DIN 562 M8, Edelstahl A2

Art.-Nr. 0865 799 942
VE: 40

Details/Anwendung

Nur für Quermontage geeignet!

CL01_1009030303, Rev: 0.254, Stand: 09. 06. 2026