Klemmhebel mit Außengewinde

Schlanker Klemmhebel aus verstärkten Polyamid und Gewinde aus Stahl

- Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe



Werkstoff Griff	PA verstärkt - Polyamid verstärkt
Werkstoff Gewinde	Stahl
Oberfläche Gewinde	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Ausführung	Schlank





Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Schaftdurchmesser (d_2)	Kopfdurchmesser (d_k)	Hebellänge (l_1)	Gewindelänge (l_g)	Höhe (h_1)	Kopfhöhe (k)	Radius (r_1)	Farbe	Art.-Nr.	VE
M4	12 mm	16 mm	50 mm	10 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Schwarz	**5099 301 040**	10
M4	12 mm	16 mm	50 mm	10 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Orange	**5099 301 043**	10
M4	12 mm	16 mm	50 mm	15 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Schwarz	**5099 301 041**	10
M4	12 mm	16 mm	50 mm	15 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Orange	**5099 301 044**	10
M5	12 mm	16 mm	50 mm	10 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Schwarz	**5099 301 050**	10
M5	12 mm	16 mm	50 mm	10 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Orange	**5099 301 052**	10
M5	12 mm	16 mm	50 mm	20 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Schwarz	**5099 301 051**	10
M5	12 mm	16 mm	50 mm	20 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Orange	**5099 301 053**	10
M6	12 mm	16 mm	50 mm	20 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Orange	**5099 301 054**	10
M6	12 mm	16 mm	50 mm	20 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Schwarz	**5099 301 060**	10
M6	12 mm	16 mm	50 mm	30 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Schwarz	**5099 301 061**	10
M6	12 mm	16 mm	50 mm	30 mm	34,9 mm	26,5 mm	42 mm	Orange	**5099 301 064**	10
M6	15 mm	20 mm	75 mm	20 mm	49,7 mm	36 mm	65 mm	Schwarz	**5099 301 062**	10
M6	15 mm	20 mm	75 mm	20 mm	49,7 mm	36 mm	65 mm	Orange	**5099 301 065**	10
M6	15 mm	20 mm	75 mm	30 mm	49,7 mm	36 mm	65 mm	Schwarz	**5099 301 063**	10
M6	15 mm	20 mm	75 mm	30 mm	49,7 mm	36 mm	65 mm	Orange	**5099 301 066**	10

CL01_3510200205, Rev: 0.1164, Stand: 12. 02. 2026

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Schaftdurchmesser (d_2)	Kopfdurchmesser (d_k)	Hebellänge (l_1)	Gewindelänge (l_g)	Höhe (h_1)	Kopfhöhe (k)	Radius (r_1)	Farbe	Art.-Nr.	VE
M8	15 mm	20 mm	75 mm	20 mm	49,7 mm	36 mm	65 mm	Schwarz	**5099 301 080**	10
M8	15 mm	20 mm	75 mm	20 mm	49,7 mm	36 mm	65 mm	Orange	**5099 301 082**	10
M8	15 mm	20 mm	75 mm	30 mm	49,7 mm	36 mm	65 mm	Schwarz	**5099 301 081**	10
M8	15 mm	20 mm	75 mm	30 mm	49,7 mm	36 mm	65 mm	Orange	**5099 301 083**	10
M10	20 mm	25 mm	92,5 mm	20 mm	63,1 mm	46 mm	80 mm	Schwarz	**5099 301 010**	10
M10	20 mm	25 mm	92,5 mm	20 mm	63,1 mm	46 mm	80 mm	Orange	**5099 301 012**	10
M10	20 mm	25 mm	92,5 mm	40 mm	63,1 mm	46 mm	80 mm	Schwarz	**5099 301 011**	10
M10	20 mm	25 mm	92,5 mm	40 mm	63,1 mm	46 mm	80 mm	Orange	**5099 301 013**	10

Details/Anwendung

Klemmhebel kommen dann zum Einsatz, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spanneinstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbstständig wieder ein.