Acryl-Verdünnung für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

Zum Verdünnen bzw. zum Einstellen der Viskosität von 2K-Decklacken und 2K-Klarlacken zum Lackieren.



Inhalt	5 l
Gebinde	Weißblechkanister
Chemische Basis	Xylol
Geruch/Duft	Aromatisch
Farbe	Farblos
Flammpunkt min.	25 °C
Dichte	0,875 g/cm³
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C
Biologisch abbaubar	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
AOX-frei	Ja

Art.-Nr. 0823 400 0
VE: 1

Details/Anwendung

Für alle 2K-Acrylprodukte sowie für 1K-Universalgrundierung und 1K-Dickschichtlack

Anleitung

Die Verdünnung dem Lack in gewünschter Menge zugeben. Mischungsverhältnisse der einzelnen Produkte beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006100602, Rev: 0.271, Stand: 30. 07. 2026