Kantenschutzprofil

Die Profile sind flexibel und können von Hand aufgedrückt werden.

Gute Beständigkeit gegen Ozon, Witterung, UV-Strahlung, Laugen und schwache Säuren



Abbildung ähnlich

Länge	10 m
UV-Beständigkeit	Ja
Farbe	Schwarz

Art.-Nr.	**0961 003**	**0961 002 7**	**0961 002 5**
VE	10	10	10
Klemmbereich min./max.		1-3 mm	1-2 mm
Klemmbereich	1,5 mm		
Breite x Höhe	4 x 10 mm	9 x 14,7 mm	6,5 x 9,5 mm
Ausführung	Vollgummi	Mit Metalleinlage 26 x 0,5 mm	Mit Metalleinlage 16 x 0,3 mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 100 °C	-25 bis 70 °C	-25 bis 70 °C
Härte nach Shore A	70	78	78
Werkstoff	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)	Polyvinylchlorid - PVC weich	Polyvinylchlorid - PVC weich

Details/Anwendung

z.B. zum Schutz von Stahlkanten

CL01_2003011401, Rev: 0.734, Stand: 19. 03. 2026