Luftkanalhalter



Entspricht der Dichtigkeitsklasse C

- Keine Montageschiene erforderlich
- Mit max. 4 Schrauben schnell befestigt

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Seildurchmesser	2 mm
Zulässige Belastung	0,45 kN
Werkstoff	Zinkdruckguss
Geeignet für Seildurchmesser min./max.	2-2 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 70 °C
Produktgewicht (per Stück)	32,375 g

Art.-Nr. 5255 000 540
VE: 8

Details/Anwendung

Zur direkten Befestigung von Lüftungskanälen mit einer Stärke von 0,6 bis 1,5 mm

Anleitung

Den Halter an den Luftkanal anschrauben. Mit dem Drahtseil und den entsprechenden Endungen an der Decke befestigen.

Leistungsnachweis

CL01_8001052628, Rev: 0.277, Stand: 17.09.2026

Hinweis

Zur Montage: Das Drahtseil ist möglichst senkrecht zu führen. Der Winkel des Drahtseils zur Senkrechten muss unter 15° liegen, zulässiger Bereich: 0° bis 15°.