Klebeband 4965

Temperaturbeständiges, doppelseitiges Klebeband



- Transparentes doppelseitiges Klebeband mit biomassebasierter Klebemasse und Träger aus 90% PCR-PET
- Extrem leistungsfähig und vielseitig auch unter schwierigen Bedingungen
- Geeignet für starke Beanspruchung und hohe Temperaturen
- Zuverlässige Haftung auch auf Oberflächen mit niedriger Oberflächenenergie

Klebstoffbasis	Modifiziertes Acrylat
Trägermaterial	PET-Film
Farbe	Transparent
Rollenlänge	50 m
Dicke	205 µm
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	200 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
Klebekraft bei 25 mm	11,5 N
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/kühle, trockene und frostfreie Lagerung

Rollenbreite	Art.-Nr.	VE
9 mm	**0992 709**	1/96
12 mm	**0992 712**	1/72
15 mm	**0992 715**	1/60
19 mm	**0992 719**	1/48
25 mm	**0992 725**	1/36
38 mm	**0992 738**	1/24
50 mm	**0992 750**	1/18

Details/Anwendung

- Befestigung von z.B. LED-Leuchten, Beschilderungen oder Displays
- Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie
- Verklebung von Dekorleisten und Profilen im Möbel- und Fensterbau
- Selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen

CL01_3004040716, Rev: 0.1164, Stand: 30. 07. 2026





Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

CL01_3004040716, Rev: 0.1164, Stand: 30. 07. 2026