
Ringschraube GK 8.8

Von Hand aufschraubbar

- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse 8.8
- Rot lackiert

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank





Art.-Nr.	5162 306 13	5162 308 13	5162 310 17	5162 312 21	5162 314 21	5162 316 27
VE	1	1	1	1	1	1
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Länge (l)	13 mm	13 mm	17 mm	21 mm	21 mm	27 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)	13 mm	13 mm	17 mm	21 mm	21 mm	27 mm
Höhe (h_1)	45 mm	45 mm	45 mm	62 mm	62 mm	62 mm
Ringdicke (s_1)	10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Innendurchmesser (d_2)	25 mm	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Außendurch-messer (d_3)	45 mm	45 mm	45 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Auflagendurch-messer (d_4)	25 mm	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Bundhöhe (h_2)	10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Drehmoment max.	3,5 Nm	8 Nm	16 Nm	28 Nm	45 Nm	70 Nm
Produktgewicht (per Stück)	140 g	140 g	110 g	270 g	290 g	325 g

CL01_3511080402, Rev. 0.828, Stand: 22. 07. 2026

Art.-Nr.	5162 318 27	5162 320 30	5162 322 36	5162 324 36	5162 327 45	5162 330 45
VE	1	1	1	1	1	1
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Länge (l)	27 mm	30 mm	36 mm	36 mm	45 mm	45 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)	27 mm	30 mm	36 mm	36 mm	45 mm	45 mm
Höhe (h_1)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	109 mm	109 mm
Ringdicke (s_1)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm
Innendurchmesser (d_2)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm
Außendurch-messer (d_3)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	108 mm	108 mm
Auflagendurch-messer (d_4)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	65 mm	65 mm
Bundhöhe (h_2)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm
Drehmoment max.	95 Nm	135 Nm	182 Nm	230 Nm	343 Nm	465 Nm
Produktgewicht (per Stück)	818,5 g	869 g	900 g	900 g	1660 g	1700 g

Art.-Nr.	5162 336 54	5162 342 63	5162 348 68
VE	1	1	1
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M36	M42	M48
Länge (l)	54 mm	63 mm	68 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)	54 mm	63 mm	68 mm
Höhe (h_1)	128 mm	147 mm	168 mm
Ringdicke (s_1)	28 mm	32 mm	38 mm
Innendurchmesser (d_2)	70 mm	80 mm	90 mm
Außendurch-messer (d_3)	126 mm	144 mm	166 mm
Auflagendurch-messer (d_4)	75 mm	85 mm	100 mm
Bundhöhe (h_2)	26 mm	30 mm	35 mm
Drehmoment max.	814 Nm	1304 Nm	1981 Nm
Produktgewicht (per Stück)	2600 g	4150 g	6300 g

Art.-Nr.	 0°	 0°	 0-45°	 45-60°	 0-45°	 45-60°
	1 Strang	2 Stränge			3/4 Stränge	
5162 306 13	0,4 t	0,8 t	0,14 t	0,1 t	0,2 t	0,14 t
5162 308 13	0,8 t	1,6 t	0,28 t	0,2 t	0,4 t	0,28 t
5162 310 17	1 t	2 t	0,35 t	0,25 t	0,5 t	0,35 t
5162 312 21	1,6 t	3,2 t	0,56 t	0,4 t	0,8 t	0,56 t
5162 314 21	3 t	6 t	1 t	0,75 t	1,5 t	1 t
5162 316 27	4 t	8 t	1,4 t	1 t	2 t	1,4 t
5162 318 27	5 t	10 t	1,8 t	1,25 t	2,5 t	1,8 t
5162 320 30	6 t	12 t	2,1 t	1,5 t	3 t	2,1 t
5162 322 36	7 t	14 t	2,4 t	1,75 t	3,5 t	2,4 t

CL01_3511080402, Rev. 0.828, Stand: 22. 07. 2026

Art.-Nr.	 0°	 0°	 0-45°	 45-60°	 0-45°	 45-60°
	1 Strang	2 Stränge			3/4 Stränge	
5162 324 36	8 t	16 t	2,8 t	2 t	4 t	2,8 t
5162 327 45	10 t	20 t	3,5 t	2,5 t	5 t	3,5 t
5162 330 45	12 t	24 t	4,2 t	3 t	6 t	4,2 t
5162 333 54	14 t	28 t	7,8 t	3,4 t	6,8 t	4,8 t
5162 336 54	16 t	32 t	5,6 t	3,9 t	7,8 t	5,4 t
5162 342 63	24 t	48 t	8,4 t	5,9 t	11,8 t	8,2 t
5162 348 68	32 t	64 t	11,2 t	7,8 t	15,6 t	10,9 t
5162 356 78	36 t	72 t	12,6 t	8,8 t	17,6 t	12,3 t
5162 364 90	45 t	90 t	15,7 t	11 t	22 t	15,4 t

Hinweis

Nicht ausrichtbar