Bremsflüssigkeit DOT 4

Für hydraulische Brems- und Kupplungssyteme.

Erfüllt und übertrifft die aktuellen internationales Spezifikationen der US- amerikanischen FMVSS Nr. 16 DOT 4, SAE J1703 und ISO 4925 (Klasse 3).

Geeignet für die Verwendung in PKW, Nutzfahrzeugen und Motorrädern mit hydraulische Bremssystemen und Kupplungssystemen empfohlen wo ein nicht Erdöl basierendes Medium zu verwenden ist. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Mineralölsystemen (z. B. bestimmten Citroen-Modelle). Im Zweifelsfall konsultieren Sie das Fahrzeugshandbuch.

Trockensiedepunkt min. 250 °C. Nasssiedepunkt min. 155 °C.



Farbe	Bleicher Bernstein
Chemische Basis	Glykol- und Polyglykolether, Additive
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate
Nasssiedepunkt min.	155 °C
Trockensiedepunkt min.	250 °C
Dichte Bedingung	bei 20°C

Inhalt	Dichte	Art.-Nr.	VE
1 l	1,069 g/cm³	**0892 009 203**	1/12
5 l	1,06 g/cm³	**0892 009 204**	1
250 ml	1,069 g/cm³	**0892 009 201**	1/32

Anleitung

Der Wechsel von Bremsflüssigkeit hat alle 2 Jahre zu erfolgen. Befolgen Sie die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers, wenn Sie Bremsflüssigkeit hinzufügen.

Hinweis

Bremsflüssigkeit sauber und trocken halten. Verunreinigungen durch Schmutz, Wasser, Erdölprodukte oder andere Materialen können zum Ausfall der Bremse oder zu kostspieligen Reparaturen führen. Lagern Sie Bremsflüssigkeit nur im Originalbehälter. Behälter sauber und dicht geschlossen halten, um die Ablagerung von Wasser zu verhindern. Behälter nicht nachfüllen und nicht für andere Flüssigkeiten verwenden. Entsorgen Sie gebrauchte Bremsflüssigkeit verantwortungsvoll (EU-Abfallschlüssel 160113). Bremsflüssigkeit beeinträchtigt die Lackierarbeiten – wenn verschüttetes Wasser sofort mit viel Wasser abgewaschen wird.

CL01_3009020319, Rev: 0.150, Stand: 22. 09. 2026