
# Sperrzahnmutter Edelstahl A2, blank

## Mit Sperrverzahnung

| | |
|---|---|
| Normen | DIN 6923 ähnlich |
| Werkstoff | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | 70 |
| Oberfläche | Blank |
| RoHS-konform | Ja |
| Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
| Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |






| Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | Höhe ($h_1$) | Flanschdurch-messer ($d_c$) | Außenantrieb ($s_1$) | Steigung | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 4 mm | 8 mm | SW5,5 | 0,5 mm | **0387 000 03** | 2000 |
| M4 | 4 mm | 10,41 mm | SW7 | 0,7 mm | **0387 000 04** | 1000 |
| M5 | 5 mm | 11,8 mm | SW8 | 0,8 mm | **0387 000 05** | 250 |
| M6 | 6 mm | 14,2 mm | SW10 | 1 mm | **0387 000 06** | 250 |
| M8 | 8 mm | 17,9 mm | SW13 | 1,25 mm | **0387 000 08** | 250 |
| M10 | 10 mm | 21,8 mm | SW15 | 1,5 mm | **0387 000 010** | 100 |
| M12 | 12 mm | 26 mm | SW18 | 1,75 mm | **0387 000 012** | 100 |

## Details/Anwendung

EDELSTAHL® Rostfrei

CL01_3512170301, Rev: 0.327, Stand: 29. 07. 2026

## Hinweis

DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).



Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen