
# Rohrschelle TIPP-Smartlock Edelstahl

**Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage.**



- Der exklusive Schnellverschluss ermöglicht eine sichere und schnelle Montage, ideal für den Baustellenalltag.
- Die gefederten Spannschrauben erleichtern das Eindrehen und sorgen für eine effiziente Installation.
- Das EPDM-Gummieinlage mit Luftkammern bietet besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage und trägt zur Schalldämmung nach DIN 4109 bei.
- Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig nach DIN 53508 und DIN 53509, somit perfekt für anspruchsvolle Umgebungen.
- Die versenkte Klemmschraube M5 ist sowohl für Klingen- als auch Kreuzschlitzschraubendreher geeignet.
- Der versenkte Schraubenkopf im Schellenband verhindert ungewolltes Öffnen und sorgt für eine saubere, sichere Optik.
- Hergestellt aus Edelstahl, bietet die Rohrschelle hohe Temperaturbeständigkeit und Korrosionsschutz.
- Silikonfrei und umweltfreundlich durch ressourcenschonende Herstellung.
- Stapelbare Verpackung ermöglicht effiziente Lagerung und Transport.

| | |
|---|---|
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 110 °C |
| Werkstoff | Edelstahl A5, 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Oberfläche | Poliert |
| Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
| Silikonfrei | Ja |
| Profilgummistärke | 3,5 mm |




| Klemmbereich min./max. (ØD) | Anschlussgewinde (G) | Metallbandbreite ($B_M$) | Zulässige Belastung | Metallbanddicke ($t_M$) | Gewicht | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 mm | M8 | 20 mm | 0,8 kN | 1 mm | 30 g | **0865 068 015** | 50 |
| 15-19 mm | M8 | 20 mm | 0,8 kN | 1 mm | 32 g | **0865 068 019** | 50 |
| 21-23 mm | M8 | 20 mm | 0,8 kN | 1 mm | 37 g | **0865 068 023** | 50 |
| 26-28 mm | M8 | 20 mm | 0,8 kN | 1 mm | 41 g | **0865 068 028** | 50 |
| 32-35 mm | M8 | 20 mm | 0,8 kN | 1 mm | 47 g | **0865 068 035** | 40 |
| 40-43 mm | M8 | 20 mm | 0,8 kN | 1,5 mm | 53 g | **0865 068 043** | 30 |
| 48-51 mm | M8 | 20 mm | 1,2 kN | 1,5 mm | 58 g | **0865 068 051** | 30 |
| 52-56 mm | M8 | 20 mm | 1,2 kN | 1,5 mm | 78 g | **0865 068 056** | 30 |
| 57-60 mm | M8 | 20 mm | 1,2 kN | 1,5 mm | 80 g | **0865 068 060** | 20 |
| 62-65 mm | M8 | 20 mm | 1,2 kN | 1,5 mm | 88 g | **0865 068 065** | 20 |

CL01_8001060204, Rev: 0.432, Stand: 30. 09. 2026

| Klemmbereich min./max. (ØD) | Anschlussge-winde (G) | Metallband-breite ($B_M$) | Zulässige Belastung | Metallband-dicke ($t_M$) | Gewicht | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-80 mm | M8 | 20 mm | 1,2 kN | 1,5 mm | 98 g | **0865 068 080** | 20 |
| 83-91 mm | M8 | 20 mm | 1,8 kN | 1,5 mm | 103 g | **0865 068 091** | 5 |
| 108-114 mm | M8, M10 | 23 mm | 1,8 kN | 2 mm | 207 g | **0865 068 114** | 5 |

**ORSY-lagerfähig**

## Details/Anwendung

Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen wie: Lebensmittel-/Getränkeindustrie, Chemische Industrie, Solaranlagen, Leitungen im Außenbereich.



EDELSTAHL® Rost frei

## Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

## Hinweis

Gummieinlage nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur, Wasser und wässrigen Lösungen bis + 70 °C, alkoholischen Lösungen, Ester, Ketone, Witterung und Seewasser.
Bedingt beständig gegen Fette und Mineralöle, tierische, pflanzliche Öle und Fette.
Nicht beständig gegen heiße Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe.

CL01_8001060204, Rev: 0.432, Stand: 30. 09. 2026