Schlauch UNIVERSAL V8

Niederdruckschlauch, aus einer speziellen Kautschukmischung gefertigt



Innenschlauch:
Glatte schwarze Spezial-NBR/PVC/PU-Mischung

Armierung:
Hochfestes Polyester

Abdeckung:
Glatte schwarze Spezial-NBR/PVC/PU-Mischung, beständig gegen Abrieb, Öle, Ozon und Witterungseinflüsse

Empfohlene Flüssigkeiten:
Geeignet für den Kontakt mit Wasser, Luft, Öl, Erdöl, Benzin, Fett, mittelstarken Säuren und Laugen, Gülle, Pflanzenschutzmittel und AdBlue

Werkstoff Druckträger Schlauch	PES
Werkstoff Innenseele	NBR/PVC/PU
Werkstoff Außengewebe	NBR/PVC/PU
Farbe	Schwarz
Farbe Innenseele	Schwarz
Temperaturbeständigkeit min.	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max.	70 °C
Betriebsdruck	25 bar
Berstdruck	75 bar

Innendurchmesser	Innendurchmesser Zoll	Außendurchmesser	Nennweite DN	Gewicht pro Meter	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
6 mm	1/4 in	12 mm	DN 6	0,11 kg	412 g	**0866 000 606**	25
8 mm	5/16 in	15 mm	DN 8	0,155 kg	494 g	**0866 000 608**	25
9 mm		16 mm	DN 9	0,18 kg	510 g	**0866 000 609**	25
10 mm	3/8 in	17 mm	DN 10	0,2 kg	650 g	**0866 000 610**	25
13 mm	1/2 in	21 mm	DN 13	0,28 kg	700 g	**0866 000 613**	25
16 mm	5/8 in	24 mm	DN 16	0,33 kg	780 g	**0866 000 616**	25
19 mm	3/4 in	28 mm	DN 19	0,45 kg	870 g	**0866 000 619**	25
25 mm	1 in	35 mm	DN 25	0,65 kg	920 g	**0866 000 625**	25

CL01_6506010209, Rev: 0.1225, Stand: 27.06. 2026