Härter-Verdünnung

Für eine beschleunigte Trocknung vom 1K-Kunstharzlack, 1K-Containerlack und 1K-Dickschichtlack



Inhalt	1 l
Inhaltsgewicht	1016 g
Flammpunkt min.	35 °C
Dichte	0,908 g/cm³
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20°C
Dichte Bedingung	bei 20°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 5866 501 101
VE: 1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006100601, Rev: 0.282, Stand: 10. 10. 2026