Packband PVC 4124

Sehr gut geeignet für manuelle und maschinelle Verarbeitung.

- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Schützt vor Nässe und Beschädigung
- Hohe Klebfestigkeit



Trägermaterial	PVC-Folie
Klebstoffbasis	Naturkautschuk
Länge	66 m
Dicke	0,065 mm
Reißdehnung	60 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 70 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Farbe	Breite	Klebekraft bei 25 mm	Art.-Nr.	VE
Braun	19 mm		**0985 143 19**	1/96
Braun	25 mm		**0985 143 25**	1/72
Braun	30 mm		**0985 143 30**	1/60
Braun	38 mm		**0985 143 38**	1/48
Braun	50 mm		**0985 143 50**	1/36
Transparent	15 mm	8 N	**0985 142 15**	1/120
Transparent	19 mm	8 N	**0985 142 19**	1/96
Transparent	25 mm	8 N	**0985 142 25**	1/72
Transparent	38 mm		**0985 142 38**	1/48
Transparent	50 mm	8 N	**0985 142 50**	1/36

Details/Anwendung

Einsetzbar für mittelschwere bis schwere Verpackungen jeglicher Art.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Packband-Abroller 50 mm	**0985 052 005**
Packband-Abroller 50 mm	**0985 052 005**

CL01_3004060110, Rev: 0.215, Stand: 30. 07. 2026