Installationsrohr EN 3341

Für mittlere mechanische Beanspruchung.

- Innenliegende Profilwellen für erleichtertes Einziehen
- Klassifizierung: EN 3341
- 750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit
- -25°C bis +60°C
- Grau, RAL 7037
- Nicht halogenfrei
- Stangen in 3 m, einseitig aufgemufft



Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr	3321
Belastung Kraft bei 5 cm	750 N
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 60 °C
Stangenlänge	3 m
Ausführung	Mit einseitig angeformter Muffe
Farbe	Grau RAL 7037
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Flammwidrig	Ja
Halogenfrei	Nein

Außendurchmesser	Innendurchmesser	Art.-Nr.	VE
16 mm	13 mm	**0975 281 016**	37/2072
20 mm	16,9 mm	**0975 281 020**	37/1332
25 mm	21,4 mm	**0975 281 025**	19/760
32 mm	27,8 mm	**0975 281 032**	19/456
40 mm	35,4 mm	**0975 281 040**	7/322
50 mm	44,3 mm	**0975 281 050**	7/210
63 mm	54 mm	**0975 281 063**	7/126

Details/Anwendung

- Als schlagfestes, universelles Schutzrohr zur Auf- und Unterputzinstallation, als auch zur Verlegung in Hohlwänden und in Betondecken.
- Unter Putz, auf Putz, auf Holz, auf Estrich, im Fertigbau, im Beton, Maschinen-/Anlageninstallation.

Leistungsnachweis

Geprüft und zertifiziert nach ÖNORM E 6543, gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2004-10-01.

CL01_5502040211, Rev: 0.753, Stand: 19. 08. 2026