
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Edelstahl A2 - 21H, blank

Normen	ISO 4029
Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
Härteklasse	21H
Antriebart	Innensechskant
Spitzenform	Ringschneide
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Ringschneidendurchmesser (d_2)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M2	3 mm	1 mm	IS0,9	**0244 2 3**	1000
M2	4 mm	1 mm	IS0,9	**0244 2 4**	1000
M2	6 mm	1 mm	IS0,9	**0244 2 6**	500
M2	8 mm	1 mm	IS0,9	**0244 2 8**	1000
M2,5	3 mm	1,2 mm	IS1,3	**0244 25 3**	1000
M2,5	4 mm	1,2 mm	IS1,3	**0244 25 4**	1000
M2,5	5 mm	1,2 mm	IS1,3	**0244 25 5**	1000
M2,5	8 mm	1,2 mm	IS1,3	**0244 25 8**	1000
M2,5	10 mm	1,2 mm	IS1,3	**0244 25 10**	1000
M3	3 mm	1,4 mm	IS1,5	**0244 3 3**	1000
M3	4 mm	1,4 mm	IS1,5	**0244 3 4**	200
M3	5 mm	1,4 mm	IS1,5	**0244 3 5**	200
M3	6 mm	1,4 mm	IS1,5	**0244 3 6**	200
M3	8 mm	1,4 mm	IS1,5	**0244 3 8**	200
M3	10 mm	1,4 mm	IS1,5	**0244 3 10**	200
M3	12 mm	1,4 mm	IS1,5	**0244 3 12**	200
M3	16 mm	1,4 mm	IS1,5	**0244 3 16**	200
M3	20 mm	1,4 mm	IS1,5	**0244 3 20**	200
M3	25 mm	1,4 mm	IS1,5	**0244 3 25**	200
M4	3 mm	2 mm	IS2	**0244 4 3**	200
M4	4 mm	2 mm	IS2	**0244 4 4**	200
M4	5 mm	2 mm	IS2	**0244 4 5**	200
M4	6 mm	2 mm	IS2	**0244 4 6**	200
M4	8 mm	2 mm	IS2	**0244 4 8**	200
M4	10 mm	2 mm	IS2	**0244 4 10**	200
M4	12 mm	2 mm	IS2	**0244 4 12**	200
M4	14 mm	2 mm	IS2	**0244 4 14**	1000
M4	16 mm	2 mm	IS2	**0244 4 16**	200
M4	20 mm	2 mm	IS2	**0244 4 20**	200
M4	25 mm	2 mm	IS2	**0244 4 25**	200

CL01_3511050201, Rev: 0.479, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenn-durchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Ringschneidendurch-messer (d_2)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M4	30 mm	2 mm	IS2	**0244 4 30**	200
M5	4 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 4**	200
M5	5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 5**	200
M5	6 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 6**	200
M5	8 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 8**	200
M5	10 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 10**	200
M5	12 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 12**	200
M5	16 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 16**	200
M5	20 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 20**	200
M5	25 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 25**	200
M5	35 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 35**	100
M5	40 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 40**	100
M5	50 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 50**	200
M5	60 mm	2,5 mm	IS2,5	**0244 5 60**	200
M6	5 mm	3 mm	IS3	**0244 6 5**	100/1000
M6	6 mm	3 mm	IS3	**0244 6 6**	100
M6	8 mm	3 mm	IS3	**0244 6 8**	100
M6	10 mm	3 mm	IS3	**0244 6 10**	100
M6	12 mm	3 mm	IS3	**0244 6 12**	100
M6	16 mm	3 mm	IS3	**0244 6 16**	100
M6	20 mm	3 mm	IS3	**0244 6 20**	100
M6	25 mm	3 mm	IS3	**0244 6 25**	100
M6	30 mm	3 mm	IS3	**0244 6 30**	100
M6	35 mm	3 mm	IS3	**0244 6 35**	100
M6	40 mm	3 mm	IS3	**0244 6 40**	100
M6	45 mm	3 mm	IS3	**0244 6 45**	100
M6	50 mm	3 mm	IS3	**0244 6 50**	100
M6	55 mm	3 mm	IS3	**0244 6 55**	100
M6	60 mm	3 mm	IS3	**0244 6 60**	100
M8	6 mm	5 mm	IS4	**0244 8 6**	100
M8	8 mm	5 mm	IS4	**0244 8 8**	100
M8	10 mm	5 mm	IS4	**0244 8 10**	100
M8	12 mm	5 mm	IS4	**0244 8 12**	100
M8	14 mm	5 mm	IS4	**0244 8 14**	100
M8	16 mm	5 mm	IS4	**0244 8 16**	100
M8	18 mm	5 mm	IS4	**0244 8 18**	200
M8	20 mm	5 mm	IS4	**0244 8 20**	100
M8	25 mm	5 mm	IS4	**0244 8 25**	100
M8	30 mm	5 mm	IS4	**0244 8 30**	100
M8	35 mm	5 mm	IS4	**0244 8 35**	100
M8	40 mm	5 mm	IS4	**0244 8 40**	100
M8	45 mm	5 mm	IS4	**0244 8 45**	100
M8	50 mm	5 mm	IS4	**0244 8 50**	100
M8	60 mm	5 mm	IS4	**0244 8 60**	100
M8	70 mm	5 mm	IS4	**0244 8 70**	100
M8	80 mm	5 mm	IS4	**0244 8 80**	100
M10	8 mm	6 mm	IS5	**0244 10 8**	100
M10	10 mm	6 mm	IS5	**0244 10 10**	100
M10	12 mm	6 mm	IS5	**0244 10 12**	100
M10	16 mm	6 mm	IS5	**0244 10 16**	100
M10	20 mm	6 mm	IS5	**0244 10 20**	100
M10	25 mm	6 mm	IS5	**0244 10 25**	100
M10	30 mm	6 mm	IS5	**0244 10 30**	100
M10	35 mm	6 mm	IS5	**0244 10 35**	100

CL01_3511050201, Rev: 0.479, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenn-durchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Ringschneidendurch-messer (d_2)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M10	40 mm	6 mm	IS5	**0244 10 40**	100
M10	45 mm	6 mm	IS5	**0244 10 45**	100
M10	50 mm	6 mm	IS5	**0244 10 50**	100
M10	60 mm	6 mm	IS5	**0244 10 60**	100
M10	70 mm	6 mm	IS5	**0244 10 70**	100
M10	80 mm	6 mm	IS5	**0244 10 80**	100
M12	10 mm	8 mm	IS6	**0244 12 10**	100
M12	12 mm	8 mm	IS6	**0244 12 12**	100
M12	16 mm	8 mm	IS6	**0244 12 16**	100
M12	20 mm	8 mm	IS6	**0244 12 20**	100
M12	25 mm	8 mm	IS6	**0244 12 25**	100
M12	30 mm	8 mm	IS6	**0244 12 30**	100
M12	35 mm	8 mm	IS6	**0244 12 35**	100
M12	40 mm	8 mm	IS6	**0244 12 40**	100
M12	45 mm	8 mm	IS6	**0244 12 45**	100
M12	50 mm	8 mm	IS6	**0244 12 50**	100
M12	55 mm	8 mm	IS6	**0244 12 55**	100
M12	60 mm	8 mm	IS6	**0244 12 60**	100
M16	16 mm	10 mm	IS8	**0244 16 16**	50
M16	20 mm	10 mm	IS8	**0244 16 20**	50
M16	25 mm	10 mm	IS8	**0244 16 25**	50
M16	30 mm	10 mm	IS8	**0244 16 30**	50
M16	35 mm	10 mm	IS8	**0244 16 35**	50
M16	40 mm	10 mm	IS8	**0244 16 40**	50
M16	45 mm	10 mm	IS8	**0244 16 45**	50
M16	50 mm	10 mm	IS8	**0244 16 50**	50
M16	60 mm	10 mm	IS8	**0244 16 60**	50

Details/Anwendung

EDELSTAHL® Rostfrei

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV

Tipp:

Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.

ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

CL01_3511050201, Rev: 0.479, Stand: 10. 10. 2026