Druckluftdüse WIT-DD

Zur Bohrlochreinigung für nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss. Passend für den Druckluftschlauch WIT-SDD.

Druckluftdüse für WIT-REBAR (WIT-VM 250, REBAR; WIT-PE 500, REBAR WIT-UH 300, REBAR; WIT-UH 300, REBAR)

Geeignet für Injektionsmörtel	WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 500, WIT-Nordic



29.1;
29.2;
29.3

Art.-Nr.	0903 489 210	0903 489 214	0903 489 217	0903 489 227
VE	1	1	1	1
Typbezeichnung	WIT-DD 8-10	WIT-DD 12-14	WIT-DD 16-20	WIT-DD 25-28
Außendurchmesser	10 mm	14 mm	17 mm	27 mm
Passend für Stabdurchmesser	8 mm, 10 mm	12 mm, 14 mm	16 mm, 20 mm	25 mm, 28 mm, 22 mm, 24 mm, 32 mm
Geeignet für Zuganker W-ZA		M12	M16, M20	
Passend für Ankerstange	M10, M12	M16	M20	M24, M27, M30
Bohrernenndurchmesser min./max	12 - 14 mm	16 - 18 mm	20 - 25 mm	28 - 40 mm
Passend für Druckluftschlauch	WIT-SDD 10	WIT-SDD 10	WIT-SDD 10	WIT-SDD 20
Passend für Gewinde	M8	M8	M8	M16

CL01_4510020701, Rev: 0.248, Stand: 02. 12. 2024