Ablassschale für Lkw-Differenzialgetriebeöl

Spezielle Form für Lkw-Achsen ausgelegt



- Perfekt für den Einsatz bei Lkw-Achsen dank spezieller Formgebung
- Runde Form ermöglicht universelle Anwendung für fast jedes Rad
- Integrierter Ausgießer sorgt für einfaches und sauberes Entleeren
- Hergestellt aus hitzebeständigem und schlagfestem Polypropylen, ideal zum Auffangen heißer Öle
- Zwei Tragegriffe am Rand erleichtern den Transport und die Handhabung
- Temperaturbeständig von extrem niedrigen bis zu hohen Temperaturen, was vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet

Länge	316 mm
Breite	246 mm
Höhe	156 mm
Inhalt	3,3 l
Oberfläche	Polyethylen
Werkstoff	PE - Polyethylen
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C

Art.-Nr. 1952 001 424
VE: 1

Details/Anwendung

Für das Ablassen des Öls aus dem Differentialgetriebe von Lkw, Baufahrzeugen und Landmaschinen.







CL01_2005030309, Rev: 0.814, Stand: 09. 03. 2026