Fenster- und Fassadendicht Struktur

Abdichten von Fugen in Struktur- und Reibeputz für den Innen- und Außenbereich.



- Hervorragend geeignet für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich.
- Schützt sich selbst vor Schimmel- und Algenbefall.
- Hohe Dehnfähigkeit sorgt für dauerhafte Abdichtung auch bei Bewegung der Fugen.
- Geruchsarme Formel ermöglicht angenehmes Arbeiten ohne störende Dämpfe.
- Überstreichbar mit Acrylfarben auf Wasserbasis nach Aushärtung, ideal für nahtlose Integration in bestehende Farbkonzepte.
- Lösemittel-, Isocyanat- und silikonfrei.
- Eignet sich zur Reparatur von Löchern und Unebenheiten.
- Einfaches Auftragen direkt aus der Kartusche und leichtes Verstreichen mit einem Glättwerkzeug.

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

Chemische Basis	1-Komponenten-Hybrid
Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Farbe	Weiß
Dauerbewegungsaufnahme	25 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Hautbildezeit min.	23 min
Härte nach Shore A	26
UV-Beständigkeit	Sehr gut
Überstreichbar/Überlackierbar	Nach vollständiger Durchtrocknung
Durchhärtungsgeschwindigkeit	2 mm/d
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Ja
Bruchdehnung	150 %
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ	1700
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0892 320 100
VE: 1 / 12

CL01_30101402 12, Rev: 0.60, Stand: 02. 09. 2026

Details/Anwendung

- Zur Fensterabdichtung im System mit Maleracryl. Dabei wird das Maleracryl für die Innenabdichtung und Fenster- und Fassadendicht für die Außenabdichtung verwendet.
- Risse und Beschädigungen in Putz, Beton und Gips lassen sich damit zuverlässig abdichten.
- Für Struktur- und Reibeputz im Innen- und Außenbereich eignet sich das Material ideal zur Abdichtung.

Anleitung

- Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie bitumen- und teerfrei sein.
- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung.
- Bitte Übersichtsblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten.
- Weitere Informationen im technischen Datenblatt.

Leistungsnachweis

EN 15651-1: 25LM F-EXT-INT Dichtstoff für Fassadenelemente
EN 15651-3: XS1 Dichtstoff für Sanitärbereich

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0892 320 100	Fugenglätter Set Uni 3-tlg. Eckig	**0891 184 003**
	Auftragsdüse lang für Kunststoffkartuschen 310 ml Länge 175 mm	**0891 651 12**
	Auftragsdüse Standard Für Kunststoffkartuschen 310 ml Transparent Länge 10.5 cm	**0891 653**
	Dichtstoffglättemittel Hellgelb 400 ml	**0893 003**
	Dichtstoffglättemittel Farblos 5 l	**0893 3**

CL01_30101402l2, Rev: 0.60, Stand: 02. 09. 2026