Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb


Nach WN 111, Edelstahl A2, Form C mit Spitze

AW-Antriebssystem

- Sorgt für eine bessere Drehmomentübertragung, eine höhere Standzeit und eine optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit



Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Form	C



Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,9 mm	6,5 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	**0119 992 965**	1000
2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	**0119 992 995**	1000
2,9 mm	13 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	**0119 992 913**	1000
2,9 mm	16 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	**0119 992 916**	1000
2,9 mm	19 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	**0119 992 919**	1000
2,9 mm	25 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	**0119 992 925**	1000
3,5 mm	9,5 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0119 993 595**	1000
3,5 mm	13 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0119 993 513**	1000
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0119 993 516**	1000
3,5 mm	19 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0119 993 519**	1000
3,5 mm	22 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0119 993 522**	1000
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0119 993 525**	1000
3,5 mm	32 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0119 993 532**	1000
3,5 mm	38 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0119 993 538**	1000
3,5 mm	50 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0119 993 550**	1000
3,9 mm	6,5 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0119 993 965**	1000
3,9 mm	13 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0119 993 913**	1000
3,9 mm	16 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0119 993 916**	1000
3,9 mm	19 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0119 993 919**	1000
3,9 mm	22 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0119 993 922**	1000
3,9 mm	25 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0119 993 925**	1000
3,9 mm	32 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0119 993 932**	1000
4,2 mm	13 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0119 994 213**	1000
4,2 mm	16 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0119 994 216**	1000
4,2 mm	19 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0119 994 219**	1000
4,2 mm	25 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0119 994 225**	1000

CL01_3502010117, Rev: 0.372, Stand: 30. 04. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0119 994 813**	1000
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0119 994 816**	1000
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0119 994 819**	1000
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0119 994 825**	1000
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0119 994 832**	1000
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0119 994 838**	500

ORSY-lagerfähig

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7