Dichtstoff Primer NS

Universell einsetzbarer Primer zur Haftverbesserung auf nicht porösen Flächen

Primer auf Silanbasis für Silikone und MS-Hybrid-Polymer Dicht- und Klebstoffe



Inhalt	250 ml
Farbe	Transparent

Art.-Nr. 0892 170 300
VE: 1 / 21

Details/Anwendung

Silikon Neutral, Silikon Neutral PRO, Sanitär-Silikon, Natursteindichtstoff, Hochtemperatursilikon, elastische Brandschutzdichtung, Fassadendichtstoff, Holz- und Parkettdichtstoff.

Anleitung

In dünner Schicht auf die gereinigten, fettfreien und trockenen Haftflächen auftragen. Vor dem Einbringen der Dichtungsmasse muss das Lösungsmittel verdunstet sein.
Die angegebenen Trocknungszeiten sind einzuhalten.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Der Primer enthält brennbare Lösungsmittel und ist feuchtigkeitsempfindlich. Wir empfehlen deshalb das Gebinde nach Anwendung sofort zu verschliessen.

CL01_3010080501, Rev: 0.220, Stand: 30.07.2026