FLEXEN Universalbogen mit Verschlussautomatik

Kompletter Bogen aus Dämmstoff und Kunststoff-mantel

- Der Kunststofffmantel schütz vor mechanischen Beschädigungen und kann leicht gereinigt werden, dadurch besonders für das Dämmen im Sichtbereich geeignet



Werkstoff	Melamin-Harzschaum
Werkstoff Außenhaut	PVC - Polyvinylchlorid
Farbe	Grau
Temperatureinsatzbereich max.	110 °C
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)	Ja
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)	Ja
SVHC nach REACH < 0,1 %	Ja
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP (0,1 %)	Ja
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP(0,1 %)	Ja
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP (0,1 %)	Ja
Frei von Antimontrioxid (0,1 %)	Ja
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)	Ja
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)	Ja
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)	Ja
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)	Ja
Frei von Blei (< 0,1 %)	Ja
Frei von Zinn (< 0,1 %)	Ja
Frei von Altreifengranulat	Ja

Rohrdurchmesser	Dämmstoffstärke	Art.-Nr.	VE
18 mm	20 mm	**0872 420 018**	20
22 mm	20 mm	**0872 420 022**	20
28 mm	20 mm	**0872 420 028**	20
28 mm	30 mm	**0872 430 028**	20
35 mm	20 mm	**0872 420 035**	20
35 mm	30 mm	**0872 430 035**	20
42 mm	25 mm	**0872 425 042**	20
42 mm	30 mm	**0872 430 042**	20
42 mm	40 mm	**0872 440 042**	10
48 mm	25 mm	**0872 425 048**	10
48 mm	40 mm	**0872 440 048**	10
60 mm	30 mm	**0872 430 060**	10
60 mm	50 mm	**0872 450 060**	6

CL01_8002110302, Rev: 0.1187, Stand: 09. 12. 2025

Details/Anwendung

- Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen
- Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Messer glatt	**0874 110 001**

CL01_8002110302, Rev: 0.1187, Stand: 09. 12. 2025