Pfostenträger D-S-H/TZN


Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen im Außenbereich und hohe optische Ansprüche.



- Höhenverstellbarer aufdübelbarer Pfostenträger mit verdecktem Schwertanschluss und höchste optische Ansprüche.
- Höhenverstellbar im Bereich von 110 bis 160 mm (auch im eingebauten Zustand).
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung.
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung.
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3.

P 4.05

Ausführung	Für statische Zwecke
Form	Schwertform
Gabelweite (A)	100 mm
Anzahl Löcher D 13 mm	2 STK
Schwertformat	70 x 110 x 8 mm
Trägerplattenformat	100 x 80 x 8 mm
Typbezeichnung	Version S
Grundhöhe	110 mm
Höhe min./max. (H)	110-160 mm
Erforderliche Stabdübel	4 Stück, Durchmesser 8 mm
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	100 x 80 mm
Fußplattenformat	70 x 160 x 8 mm
Anzahl Löcher D 9 mm	4 STK
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Feuerverzinkt
Nutzungsklasse	3
Anzahl Teile	2 STK
Gewicht	2272 g



Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 0681 490 160
VE: 10

Details/Anwendung

Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im bewitterten Außenbereich mit hohen optischen Anforderungen.

Anleitung

Der Pfostenträger wird mit 4 Stabdübeln mit dem Durchmesser 8 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.

Geeignete Verbindungsmittel:

- Stabdübel d = 8 mm

CL01_1004011304, Rev: 0.272, Stand: 01. 09. 2026

- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Hinweis

Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.

Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.