Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll


Sehr kompakter Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Sechskantaufnahme und präziser Skalenteilung



- Kompakte Bauweise mit einer Gesamtlänge von nur 168 mm, ideal für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen und für unterwegs
- Präzises Anziehen mit einer Auslösegenauigkeit von ± 6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Praktische Skalenteilung ermöglicht eine genaue Einstellung des gewünschten Drehmoments im Bereich von 1 bis 5 Nm
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffendes
- Erfüllt die ISO-Norm 6789-1 für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
- Rutschfester, geriffelter Griffbereich ermöglicht optimale Kontrolle beim Anziehen
- Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde
- Stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Verpackung
- Produktverpackung aus 100 % recycletem Polyethylen (recycletem Kunststoff aus Haushaltsabfällen), ausgenommen Etikett

Abtrieb	1/4 Zoll
Messbereich Drehmoment min./max.	1-5 Nm
Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert	4
Geeignet für Rechtsanzug	Ja
Geeignet für Linksanzug	Ja
Skalenteilungswert Drehmoment	0,1 Nm
ISO	6789-1
Länge (L1)	168 mm
Hebellänge (L2)	102 mm
Ratschenkopfhöhe (B1)	10 mm
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)	25 mm
Griffdurchmesser (D1)	21 mm
Ratschenkopfbreite (D2)	18 mm





Art.-Nr. 0714 720 005
VE: 1

CL01_6102100102, Rev: 0.175, Stand: 22. 09. 2026

Details/Anwendung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern, in der Industrie, auf Baustellen und im Handwerk.



Anleitung



Verpackung öffnen
1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen
2 Verpackungshülse abziehen



Verpackung verschliessen
1 Verpackungshülse aufstecken
2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen

Leistungsnachweis

CERTIFIED
cradle to cradle
BRONZE PACKAGING

Hinweis

- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels

CL01_6102100102, Rev: 0.175, Stand: 22. 09. 2026

Lieferumfang Art.-Nr. 0714 720 005		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Verbindungsteil DIN 7428 C 6,3 (1/4 Zoll) 1/4 Zoll; Länge 25 mm	**0614 176 700**	1

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen