Ankerstange Meterware Stahl verzinkt

Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk

Typbezeichnung	WIT-GWDSTG
Dübellänge (l)	1000 mm
Werkstoff	Stahl



Festigkeitsklasse	Dübeldurchmesser metrisch	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
5.8	M8	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330	**5916 008 999**	10
5.8	M10	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330	**5916 010 999**	10
5.8	M12	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200	**5916 012 999**	10
5.8	M16	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200	**5916 016 999**	10

CL01_4502032405, Rev: 0.320, Stand: 10. 03. 2026

Festigkeitsklasse	Dübeldurchmesser metrisch	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
5.8	M20	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**5916 020 999**	5
5.8	M24	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**5916 024 999**	5
8.8	M8	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330	**5916 208 999**	10
8.8	M10	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330	**5916 210 999**	10
8.8	M12	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 130, SH 20 x 200, SH 20 x 85	**5916 212 999**	10
8.8	M16	ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 130, SH 20 x 200, SH 20 x 85	**5916 216 999**	10

Details/Anwendung

Ankerstange kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:

- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

CL01_4502032405, Rev: 0.320, Stand: 10. 03. 2026

- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + SH - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk + SH - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton

Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Leistungsnachweis

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:

- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0542
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk: ETA-13/0037
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk: ETA-16/0757

CL01_4502032405, Rev: 0.320, Stand: 10. 03. 2026