FLEXEN Vlies-Schutzschlauch

Hochflexibler Dämmstoff aus Polyester-Vlies mit reißfester Außenhaut

- Lässt sich durch die sehr gleitfreundliche Innenfolie und den großzügig dimensionierten Innendurchmessern auch leicht über Muffen und Bögen ziehen
- Baustoffklasse B1 schwer entflammbar



Werkstoff	Polyester-Vlies
Werkstoff Außenhaut	PE - Polyethylen
Farbe	Silberfarben
Dämmstoffstärke	4 mm
Rollenlänge	25 m
Anwendungsbereich gemäß GModG	Ohne Anforderung
Temperatureinsatzbereich min./max.	-60 bis 220 °C
Wärmeleitfähigkeit λ	0,033 W/(m*K)
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung	bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht 2271-P-12
Baustoffklasse	B1 - Schwer entflammbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN 4102 gemäß Prüfbericht P-BWU03-I-6.5.106
Korrosionsrisiko	Erfüllt die Anforderungen
Korrosionsrisiko Bedingung	nach DIN 1988-200

Rohrdurchmesser	Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser)	Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN)	Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser)	Geeignet für Stahlrohr (Zoll)	Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN	Art.-Nr.	VE
15 mm	12/15 mm	DN 10	13,5 mm	1/4 Zoll	DN 8	**0873 304 015**	100
18 mm	18 mm	DN 15	17,2 mm	3/8 Zoll	DN 10	**0873 304 018**	100
22 mm	22 mm	DN 20	21,3 mm	1/2 Zoll	DN 15	**0873 304 022**	100
28 mm	28 mm	DN 25	26,9 mm	3/4 Zoll	DN 20	**0873 304 028**	100
35 mm	35 mm	DN 32	33,7 mm	1 Zoll	DN 25	**0873 304 035**	100

Details/Anwendung

- Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
- Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen

Leistungsnachweis

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 SHGO 100990 TESTEX Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Schallschutzgeprüft

TEXTILES VERTRAUEN Schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex Standard 100 Prüf-Nr. 95.0.5144 FI Hohenstein

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gewebeklebeband Silberfarben; Breite 50 mm; Länge 50 m	**0874 100 200**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Vlies-Wickelband Ohne Folie; Selbstklebend	**0874 105 040**