Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.

- Ausgezeichneter Korrosions- und Verschleißschutz
- Auch bei niedrigen Temperaturen aktiv wirksam
- Harz- und säurefrei
- Silikonfrei



Inhalt	1 l
Gebinde	Flasche
Farbe	Gelb, Braun
Geruch/Duft	Charakteristisch
Lagerfähigkeit ab Herstellung	60 Monate
Pourpoint	-25 °C
Dichte	0,883 g/cm³
Flammpunkt min.	200 °C
Säurefrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Harzfrei	Ja

Art.-Nr. 0893 050 5
VE: 1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3008070101, Rev: 0.428, Stand: 24. 08. 2026