Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb


nach WN 111, Stahl, Delta Seal schwarz, Form C mit Spitze



AW-Antriebssystem

- Sorgt für eine bessere Drehmomentübertragung, eine höhere Standzeit und eine optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Deckbeschichtung schwarz
RoHS-konform	Ja
Form	C



Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	**0111 329 95**	100
2,9 mm	13 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	**0111 329 13**	100
2,9 mm	16 mm	5,6 mm	2,6 mm	AW10	**0111 329 16**	100
3,5 mm	9,5 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0111 335 95**	100
3,5 mm	13 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0111 335 13**	100
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0111 335 16**	100
3,5 mm	19 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0111 335 19**	100
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,75 mm	AW10	**0111 335 25**	100
3,9 mm	9,5 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0111 339 95**	100
3,9 mm	13 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0111 339 13**	100
3,9 mm	16 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0111 339 16**	100
3,9 mm	19 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0111 339 19**	100
3,9 mm	22 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0111 339 22**	100
3,9 mm	25 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0111 339 25**	100
3,9 mm	32 mm	7,55 mm	3,05 mm	AW20	**0111 339 32**	100
4,2 mm	9,5 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0111 342 95**	100
4,2 mm	13 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0111 342 13**	100
4,2 mm	16 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0111 342 16**	100
4,2 mm	19 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0111 342 19**	100
4,2 mm	25 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0111 342 25**	100
4,2 mm	32 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0111 342 32**	100
4,2 mm	38 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0111 342 38**	100
4,2 mm	50 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0111 342 50**	100
4,2 mm	60 mm	8 mm	3,1 mm	AW20	**0111 342 60**	100
4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0111 348 95**	100

CL01_3502010111, Rev: 0.399, Stand: 07. 07. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0111 348 13**	100
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0111 348 16**	100
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0111 348 19**	100
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0111 348 25**	100
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,75 mm	AW25	**0111 348 32**	100
5,5 mm	16 mm	11 mm	3,95 mm	AW25	**0111 355 16**	100
5,5 mm	19 mm	11 mm	3,95 mm	AW25	**0111 355 19**	100
5,5 mm	25 mm	11 mm	3,95 mm	AW25	**0111 355 25**	100

ORSY-lagerfähig

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7