
Systemverbinder SV 20 E

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs


- Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab
- Breite Aufnahme für Systembolzen deckt Fertigungstoleranzen ab
- Mit einer Durchgangsbohrung kann der Verbinder auch unsichtbar eingesetzt werden
- Durch die neue Gestaltung lässt sich der Verbinder mit reduzierter Einpresskraft sehr leicht vormontieren ohne die Oberfläche zu beschädigen



Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt
Ausführung	Mit Steg
Innenantrieb	RW20



Verdeckte Montage



Für Materialstärke	Bohrtiefe	Art.-Nr.	VE
16 mm	12,5 mm	**0683 221 424**	200
19 mm	14 mm	**0683 221 425**	200

ORSY-Lagerfähig

Konstruktionsinformation		
Materialdicke in mm (S)	**Bohrungsabstand in mm (X)**	**Bohrtiefe in mm (B)**
16	8	12,5
19	9,5	14

CL01_1504180907, Rev: 0.238, Stand: 04. 03. 2026

Details/Anwendung




Ergonomisches Anziehen



RW-Antrieb

Anleitung



Ausführung mit Steg:
Fachboden wird von oben eingesetzt und ist bereits ohne Ansziehen des Excenters leicht gesichert

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504180907, Rev: 0.238, Stand: 04. 03. 2026