Feuchtleckfinder

Schnelltrocknendes Puderspray zur Detektion von Leckagen an flüssigkeitsführenden Systemen

Fett- und Silikonfrei



Inhalt	400 ml
Farbe	Weiß
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C
Temperatureinsatzbereich max.	45 °C
Oberflächenspannung	0 N/m
Dichte	0,645 g/ml
Dichte/Bedingung	0,645 g/ml/bei 20°C
Flammpunkt min.	-90 °C

Art.-Nr. 0890 200 400
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Geeignet für Öl-, Wasser- und Kraftstoffleckagen an Karosserie, Kühler, Motorblock, Getriebegehäuse, Servolenkung, Kraftstoffleitungen, Rohren, Pumpen, Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen.

Anleitung

Auf die verdächtige Stelle dünn aufsprühen. Nach Verdunsten des enthaltenen Lösungsmittels wird eine Flüssigkeitsleckage durch eine sichtbare Veränderung der Oberfläche angezeigt.

Hinweis

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Aerosol nicht einatmen, Staubschutzmaske verwenden. Vor Erst-Nutzung und jeder weiteren Nutzung muss die Dose aufgeschüttelt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3009050308, Rev: 0.324, Stand: 30. 07. 2026