7-polige Steckdose 24 V

Allgemeine Daten:

- N-Ausführung nach ISO 1185
- S-Ausführung nach ISO 3731
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731
- Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass N- und S-Ausführung verwechselt werden

Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5-mm²-Leitung), 16 A (bei 1,5-mm²-Leitung)

Lieferung inklusive Gummitülle



Kontaktausführung	Schraubkontakt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff Deckel	Aluminium
Werkstoff Kontakte	Kupfer-Zink-Legierung
Nennspannung	24 V/DC

Ausführung	Farbe	Kontakttypnummer (1/31)	ISO	Art.-Nr.	VE
Ausführung N	Schwarz	Stift	1185	**0555 506 411**	1
Ausführung S	Weiß	Hülse	3731	**0555 506 412**	1

Details/Anwendung

Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger

Lieferumfang Art.-Nr. 0555 506 411		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Gummitülle für 7-polige Steckdose 24 V		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0555 506 412		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Gummitülle für 7-polige Steckdose 24 V		1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 Drahtquerschnitt 1.5 mm² Länge 7 mm	**0557 175 928**
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel 7 x 1,5 mm² 9.1 mm	**0770 118**
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel 6 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm² 9.6 mm	**0770 118 1**
Kontaktspray 300 ml	**0890 100**
Silikonsprühfett 500 ml	**0893 223**
Kontaktspray OL 200 ml	**0893 60**
Kontaktspray OS 200 ml	**0893 61**
Kontaktspray SW 200 ml	**0893 65**
Kontakt Schutzlack 200 ml	**0893 70**

CL01_6501010301, Rev: 0.266, Stand: 25. 08. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 506 411	Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 Drahtquerschnitt 2.5 mm² Länge 7 mm	**0557 184 191**
0555 506 412	Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 Drahtquerschnitt 2.5 mm² Länge 7 mm	**0557 184 191**