Geflechtschlauch

Kaltschneidbar - kein Ausfransen, kein Spezialwerkzeug erforderlich

- Einfache Bündelung von Leitungen
- Gute Schutzwirkung gegenüber Abrieb

Farbe	Schwarz
Halogenfrei	Ja



Durchmesser min./max.	Temperaturbeständigkeit min./max.	Entflammbar	Werkstoff	Länge	Art.-Nr.	VE
4-10 mm	-55 bis 125 °C	Selbstverlöschend nach UL94	PA 6.6 - Polyamid	20 m	**0771 500 030**	20
10-14 mm	-55 bis 125 °C	Selbstverlöschend nach UL94	PA 6.6 - Polyamid	15 m	**0771 490 012**	15
14-24 mm	-55 bis 125 °C	Selbstverlöschend nach UL94	PA 6.6 - Polyamid	15 m	**0771 480 016**	15
18-26 mm	-55 bis 125 °C	Selbstverlöschend nach UL94	PA 6.6 - Polyamid	10 m	**0771 470 020**	10
25-45 mm	-50 bis +150 °C	Selbstverlöschend nach UL94 HB	PET - Polyethylen-Terephthalat	5 m	**0771 450 035**	5
26-36 mm	-55 bis 125 °C	Selbstverlöschend nach UL94	PA 6.6 - Polyamid	10 m	**0771 460 030**	10
32-44 mm	-55 bis 125 °C	Selbstverlöschend nach UL94	PA 6.6 - Polyamid	5 m	**0771 450 040**	5

Details/Anwendung

Zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schalt- und Anlagenbau





CL01_5505020201, Rev: 0.275, Stand: 04. 08. 2026