Nageldübel SHARK Hammer TYP PK

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Pilzkragen, Nagel aus verzinktem Stahl

93.1



- Schnelle und kostengünstige Montage
- Dübel und Nagelschraube sind vormontiert
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Ideal für Langlöcher dank großer Auflagefläche
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Halogenfrei

Dübeldurchmesser	6 mm
Setztiefe (h nom)	30 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	6 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	35 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	6,5 mm
Werkstoff Nagel	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Innenantrieb	Z2

Dübellänge (l)	**Befestigungshöhe max. (t fix)**	**Art.-Nr.**	**VE**
40 mm	10 mm	**5906 326 40**	100
60 mm	30 mm	**5906 326 60**	100

Leistungsdaten				
Dübel-Durchmesser [mm]			**6**	**8**
Zugelassene Zuglast	**Beton B25 bzw. C20/25**	**Fzul [kN]**	0,2	0,2
	Kalksandstein KS 12		-	0,12
	Kalksandlochstein KSL 12		-	0,075
Kennwerte				
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW)		**T_{inst} [Nm]**	4	4
Bohrlochtiefe		**h_1 ≥ [mm]**	35	45
Setztiefe		**h_{nom} ≥ [mm]**	30	40

C101_4501030436, Rev: 0.404, Stand: 08. 04. 2026

Leistungsdaten			
Gewinde-Ø (nur Typ GEW)	**d_{Gew} [mm]**	M6	M8
Gewindelänge (nur Typ GEW)	**l_{Gew} [mm]**	6	9
Bohrernenn-Ø	**d_0 [mm]**	6	8
Loch-Ø im Bauteil	**d_f [mm]**	6,5	8,5


Details/Anwendung

- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. WDVS-Sockelprofile, Winkel, Platten, Bleche etc.







WDVS-Sockelprofile




Loch bohren




Bohrmehl entfernen




Temperatur Dübelhülse ≥ 0 °C



Temperatur im Verankerungsgrund ≥ 0 °C



Dübel durch das Bauteil in Bohrloch stecken



Spreiznagel bündig einschalgen

Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8

CL01_4501030436, Rev: 0.404, Stand: 08. 04. 2026