Lamellenschleifhülse

Der Ersatz für Schleifhülsen, Fächerschleifer, Schleifstifte und sogar Hartmetallfrässtifte. Zum Erzielen von perfekten Oberflächenergebnissen.



Angenehmes und schnelles Arbeiten

Sehr weiches Arbeiten bei extrem hohem Materialabtrag, sehr hoher Standzeit und geringster Rauhtiefe bei perfektem Oberflächenergebnis dank der Schleiflamellen.

Geringe Vibrationen und Lärm

Gegenüber Schleifstiften und Hartmetallfräsern dank der Schleiflamellen

Problemlöser

Die Lamellenschleifhülse bietet auch in engsten Räumen einen sehr hohen Materialabtrag.

ZEBRA QUALITY


Außendurch-messer	Breite	Innendurch-messer	Körnung	Empfohlene Drehzahl min./ max.	Drehzahl max.	Art.-Nr.	VE
35 mm	20 mm	22 mm	40	5500-18500 U/ min	19100 U/min	**0589 502 024**	10
35 mm	20 mm	22 mm	60	5500-18500 U/ min	19100 U/min	**0589 502 026**	10
35 mm	20 mm	22 mm	80	5500-18500 U/ min	19100 U/min	**0589 502 028**	10
35 mm	20 mm	22 mm	120	5500-18500 U/ min	19100 U/min	**0589 502 021**	10
45 mm	20 mm	30 mm	40	5500-8700 U/ min	13000 U/min	**0589 503 024**	10
45 mm	20 mm	30 mm	60	5500-8700 U/ min	13000 U/min	**0589 503 026**	10
45 mm	20 mm	30 mm	80	5500-8700 U/ min	13000 U/min	**0589 503 028**	10
45 mm	20 mm	30 mm	120	5500-8700 U/ min	13000 U/min	**0589 503 021**	10
45 mm	30 mm	30 mm	36	5500-8700 U/ min	13000 U/min	**0589 503 033**	10
45 mm	30 mm	30 mm	40	5500-8700 U/ min	13000 U/min	**0589 503 034**	10
45 mm	30 mm	30 mm	60	5500-8700 U/ min	13000 U/min	**0589 503 036**	10
45 mm	30 mm	30 mm	80	5500-8700 U/ min	13000 U/min	**0589 503 038**	10
45 mm	30 mm	30 mm	120	5500-8700 U/ min	13000 U/min	**0589 503 031**	10
60 mm	30 mm	45 mm	36	4000-8700 U/ min	9500 U/min	**0589 504 533**	10
60 mm	30 mm	45 mm	40	4000-8700 U/ min	9500 U/min	**0589 504 534**	10

CL01_7506080401, Rev: 0.285, Stand: 13. 01. 2025


Außendurch-messer	Breite	Innendurch-messer	Körnung	Empfohlene Drehzahl min./ max.	Drehzahl max.	Art.-Nr.	VE
60 mm	30 mm	45 mm	60	4000-8700 U/ min	9500 U/min	**0589 504 536**	10
60 mm	30 mm	45 mm	80	4000-8700 U/ min	9500 U/min	**0589 504 538**	10
60 mm	30 mm	45 mm	120	4000-8700 U/ min	9500 U/min	**0589 504 531**	10
75 mm	30 mm	60 mm	36	4000-7000 U/ min	7900 U/min	**0589 506 033**	10
75 mm	30 mm	60 mm	40	4000-7000 U/ min	7900 U/min	**0589 506 034**	10
75 mm	30 mm	60 mm	60	4000-7000 U/ min	7900 U/min	**0589 506 036**	10
75 mm	30 mm	60 mm	80	4000-7000 U/ min	7900 U/min	**0589 506 038**	10
75 mm	30 mm	60 mm	120	4000-7000 U/ min	7900 U/min	**0589 506 031**	10

Details/Anwendung

Ideal zum Schleifen in engen Räumen wie z. B. im Formenbau, Behälter- und Apparatebau und Rohrleitungsbau.
Speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NEMetalle, Kunststoffe und Holz. Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.



●●●●



●●●○



Hinweis

Für eine optimale Ausnutzung der Standzeit nur mit geringem Anpressdruck arbeiten. Die empfohlene Drehzahl ist in Abhängigkeit der Anwendung und des zu bearbeitenden Materials. Die maximale zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s und entspricht nicht der empfohlenen Drehzahl. Schleifhülsen nicht über den Schleifbandträger überstehen lassen. Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise beachten.

CL01_7506080401, Rev: 0.285, Stand: 13. 01. 2025

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0589 502 021	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 222 200**
0589 502 024	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 222 200**
0589 502 026	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 222 200**
0589 502 028	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 222 200**
0589 503 021	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 230 200**
0589 503 024	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 230 200**
0589 503 026	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 230 200**
0589 503 028	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 230 200**
0589 503 031	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 230 300**
0589 503 033	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 230 300**
0589 503 034	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 230 300**
0589 503 036	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 230 300**
0589 503 038	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 230 300**
0589 504 531	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 245 300**
0589 504 533	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 245 300**
0589 504 534	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 245 300**
0589 504 536	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 245 300**
0589 504 538	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 245 300**
0589 506 031	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 260 300**
0589 506 033	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 260 300**
0589 506 034	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 260 300**
0589 506 036	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 260 300**
0589 506 038	Lamellenschleifhülsen-Träger für Lamellenschleifhülsen	**0589 260 300**

CL01_7506080401, Rev: 0.285, Stand: 13. 01. 2025