
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen

- Einfache Montage und Demontage, auch von Hand möglich.
- Hohe Haltekraft und fester Sitz im Bauteil.





Art.-Nr.	0501 105 065	0501 105 064	0501 105 078	0501 105 142	0501 103 017	0501 105 035
VE	50	50	50	50	25	50
Bohrlochdurch-messer min./max.	6-6,2 mm	6-6,2 mm	6-6,2 mm	6-6,2 mm	6-6,2 mm	6,5-6,7 mm
Befestigungsdicke min./max.	2-15 mm	2-10 mm	2-10 mm	7-15 mm	7-15 mm	2,8-11 mm
Kopfdurchmesser (A)	15 mm	15 mm	20 mm	15 mm	20 mm	20 mm
Kopfhöhe (B)	4 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	6,5 mm
Länge unter Kopf (C)	20 mm	15 mm	17 mm	20 mm	20 mm	15 mm
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Werkstoff	PA 6 - Polyamid	PA 66 - Polyamid	PA 66 - Polyamid	PA 66 - Polyamid	PA 66 - Polyamid	PA 6 - Polyamid
Passend für Fahr-zeughersteller	BMW, Opel	Universal	BMW, MINI	Universal, BMW, MINI	Opel	Universal
Entspricht Original Ersatzteilnummer	51118174186	N90359101, 51111908077 A0009905492	51118174185	51111964186	1400806, 90508809	51481884779
Einbauort	Karosserie	Karosserie	Karosserie	Universal	Stoßstange vorne	Universal

CL01_6502021904, Rev: 0.386, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0500 300 006	0500 201 404	0501 101 629	0501 104 070	0501 121 190
VE	25	25/50	50	100	50
Bohrlochdurch-messer min./max.	7,2-7,2 mm	8-8,2 mm	8-8 mm	8-8 mm	8,05-8,3 mm
Befestigungsdicke min./max.	2-10 mm	3-10 mm	2-5 mm	2-5 mm	2-7,5 mm
Kopfdurchmesser (A)	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Kopfhöhe (B)	1,5 mm	3,3 mm	3,7 mm	3,7 mm	3,2 mm
Länge unter Kopf (C)	18,5 mm	14 mm	9,4 mm	9,4 mm	14 mm
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Grau	Schwarz
Werkstoff	PA 66 - Polyamid	PA 6 - Polyamid	PA 66 - Polyamid	PA 66 - Polyamid	PA 66 - Polyamid
Passend für Fahr-zeughersteller	Mercedes-Benz, Smart	Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Volvo, BMW	Audi, Volkswagen	Universal	Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Porsche
Entspricht Original Ersatzteilnummer	A1249900492, 1249900492	51471911992 A2019900292 M820141, 30820141	4D0807300B, A0009907892	A2309900192	9648975680, 1609267280, 856553
Einbauort	Universal	Universal, Motor-raum, Innenraum	Universal	Universal	Universal

ORSY-lagerfähig