# Lüftungsrohrschelle BSK

Rohrschelle zur Befestigung von runden Brandschutzklappen oder Lüftungsrohren vor/nach einem Brandschott mit Brandschutzklappe nach ÖNORM H6031.

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |



| Passend für Nennweite DN (⌀D) | Anschlussgewinde (G) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|
| DN 80 | M12 | **0543 907 080** | 4 |
| DN 100 | M12 | **0543 907 100** | 4 |
| DN 125 | M16 | **0543 907 125** | 4 |
| DN 150 | M16 | **0543 907 150** | 4 |
| DN 160 | M16 | **0543 907 160** | 4 |
| DN 200 | M16 | **0543 907 200** | 4 |
| DN 250 | M16 | **0543 907 250** | 4 |
| DN 300 | M16 | **0543 907 300** | 1 |
| DN 315 | M16 | **0543 907 315** | 1 |
| DN 355 | M16 | **0543 907 355** | 1 |
| DN 400 | M16 | **0543 907 400** | 1 |

## Hinweis

Würth - Montagezeichnungen Brandschutzklappenbefestigung beachten!

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| VARIFIX® C-Montageschiene 41/41 41 mm | **0862 001 226** |
| VARIFIX® Grundplatte Länge 120 mm | **0862 400 107** |
| VARIFIX® Grundplatte Länge 80 mm | **0862 401 102** |
| Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K) | **0959 003 16** |
| Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K) | **0959 016** |
| Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K) | **5065 816 200** |

CL01_8001060504, Rev: 0.213, Stand: 02. 12. 2024