Quarzsand TEGAfix 430

Quarzsand für die Verfüllung von Pflasterfugen und Abstreuung von Spezialgrundierungen

Ein reiner Quarzsand wird zum Abstreuen von kunstharzbeschichteten Flächen (CERAfix 103 / 104), zum füllen von Kunstharzen und zum Ausfugen von Pflasterflächen eingesetzt



- Feuergetrocknet
- Gebrochen und gesiebt
- Entstaubt

Farbe	Sandbeige
Begehbarkeit nach max.	1 h
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	30 °C
Auftragsmenge in Gewicht/ Fläche min.	1 kg/m^2
Auftragsmenge in Gewicht/ Fläche max.	10 kg/m^2
Inhaltsgewicht	25 kg
Druckfestigkeit min.	1 N/mm^2
Lagerfähigkeit ab Herstellung	72 Monate

Art.-Nr. 5875 500 540
VE: 1 / 42

Körnung	0,4 - 1,2 mm
Schüttdichte	ca. 1,5 kg/dm^3

Details/Anwendung

TEGAfix 430 ist ein reiner Quarzsand und wird eingesetzt zum

- Abstreuen kunstharzbeschichteter Flächen (CERAfix 103 / 104)
- Füllen von Kunstharzen
- Ausfugen von Pflasterflächen

Anleitung

Abstreuen oder Einfegen

Hinweis

Nicht zur terraristischen oder aquaristischen Anwendung

CL01_8507040307, Rev: 0.88, Stand: 09. 09. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

CL01_8507040307, Rev: 0.88, Stand: 09. 09. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen