# ELMO® UP-Gerätedose luftdicht

**4 in 1 System: Montage mittels Schaum, Gips, Klemmfix und Nagellasche möglich, werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen**

- Luftdichtes Anbringen mehrerer Leitungen und Rohre möglich dank Mehrfach-Membraneinführungen
- Zeitersparnis durch vertauschsichere Anbaustutzen
- Variabler Anbaustutzen für Rohre bis EN25
- 4 Schraubdome
- Beschriftete Rohreinführungen
- Maße nach DIN 49073
- Made in Germany



| | |
|---|---|
| Ausführung | Ohne Geräteschrauben |
| Höhe | 42 mm |
| Einbaudurchmesser (Ø) | 60 mm |
| Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 4 EN 25, 2 EN 20 |
| Flammwidrig | 650 °C |
| Schutzart IP | IP 20 |
| Werkstoff | Polystyrol/Thermoplastische Elastomere |
| Halogenfrei | Ja |

**Art.-Nr. 0975 010 521**
VE: 20

## Details/Anwendung

Für luftdichte Unterputz-Installationen: Luftströme, Wärmeverluste und Kamineffekt werden verhindert.
Für Schraubbefestigung.





## Leistungsnachweis



Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen

## Hinweis

Vor dem Einführen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Diamant-Dosensenker U90 82 mm | **0666 635 82** |
| Diamant-Dosensenker U90-S 82 mm | **0666 635 082** |
| Putz-/Signaldeckel | **0975 010 601** |

CL01_5502050314, Rev: 0.57, Stand: 03. 03. 2025