1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz


- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Zwölfkant
- POWERDRIV



Antrieb	1/2 Zoll
Antriebart	Innenvierkant
Abtriebart	Zwölfkant
Oberfläche	Verchromt

POWERDRIV

ZEBRA QUALITY



Schlüsselweite	Länge (L1)	Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)	Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)	Steckschlüsseltiefe (t)	Art.-Nr.	VE
8 mm	36 mm	12,9 mm	21,9 mm	7 mm	**0712 133 108**	1/10
9 mm	36 mm	14 mm	21,9 mm	8 mm	**0712 133 109**	1/10
10 mm	36 mm	15,4 mm	21,9 mm	10 mm	**0712 133 110**	1/10
11 mm	36 mm	16,6 mm	21,9 mm	10 mm	**0712 133 111**	1/10
12 mm	36 mm	17,9 mm	21,9 mm	10 mm	**0712 133 112**	1/10
13 mm	36 mm	19,1 mm	21,9 mm	11 mm	**0712 133 113**	1/10
14 mm	36 mm	20,4 mm	21,9 mm	11 mm	**0712 133 114**	1/10
15 mm	36 mm	21 mm	21,9 mm	11 mm	**0712 133 115**	1/10
16 mm	36 mm	22,5 mm	21,9 mm	11 mm	**0712 133 116**	1/10
17 mm	36 mm	24 mm	23,2 mm	11 mm	**0712 133 117**	1/10
18 mm	36 mm	25,4 mm	23,5 mm	16 mm	**0712 133 118**	1/10
19 mm	36 mm	26,5 mm	24,7 mm	16 mm	**0712 133 119**	1/10
20 mm	36 mm	27,9 mm	25,5 mm	16 mm	**0712 133 120**	1/10
21 mm	38 mm	28,5 mm	26 mm	19 mm	**0712 133 121**	1/10
22 mm	38 mm	29,9 mm	26,5 mm	19 mm	**0712 133 122**	1/10
23 mm	38 mm	31,2 mm	27,7 mm	19 mm	**0712 133 123**	1/10
24 mm	38 mm	32 mm	29 mm	19 mm	**0712 133 124**	1/10
26 mm	38 mm	35 mm	31,5 mm	19 mm	**0712 133 126**	1/10
27 mm	44 mm	36 mm	32,2 mm	24 mm	**0712 133 127**	1/10
28 mm	44 mm	37,7 mm	33,5 mm	24 mm	**0712 133 128**	1/10
30 mm	44 mm	40 mm	36 mm	24 mm	**0712 133 130**	1/10
32 mm	44 mm	42 mm	38,1 mm	24 mm	**0712 133 132**	1/10
34 mm	47 mm	45,5 mm	40 mm	25 mm	**0712 133 134**	1/10
36 mm	50 mm	48 mm	42 mm	28,5 mm	**0712 133 136**	1/10

CL01_6019050212, Rev. 0.337, Stand: 16. 07. 2026

Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

CL01_6019050212, Rev. 0.337, Stand: 16. 07. 2026