Entriegelungswerkzeug

Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge



ZEBRA QUALITY

Kontaktmaß	Klingenbreite	Kontaktausführung	Art.-Nr.	VE
0,63 mm, 1,6 mm	0,7 mm	MQS/Micro - Timer I und ABS - Gehäuse	**0713 558 201**	1
0,8 mm	0,9 mm	Ducon	**0713 558 221**	1
1,5 mm	1,48 mm	LKS (Rastzunge im Gehäuse) bei Ford	**0713 558 241**	1
1,5 mm, 2,8 mm	1,1 mm	Ducon	**0713 558 222**	1
1,6 mm	0,92 mm	Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 20 mm)	**0713 558 240**	1
1,6 mm	1 mm	Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 18 mm)	**0713 558 202**	1
2,8 mm, 5,8 mm	1,58 mm	Junior-/Standard-Timer, DFK	**0713 558 212**	1
2,8 mm, 5,8 mm	1,89 mm	Junior-/Standard-Timer, FASTIN-FASTON	**0713 558 213**	1
5,8 mm	2,72 mm	Power Quadlok, diverse	**0713 558 214**	1
6,3 mm	1,2 mm	Pit-Pod, Flachsteckhülsen mit einer Rastzunge am Kontakt und einer im Gehäuse (siehe Prinzipskizze)	**0713 558 230**	1

Hinweis

Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.

CL01_6009090201, Rev: 0.336, Stand: 26. 06. 2026