Starthilfegerät 12 V Li-Ion Booster LB 1000

Leistungsstarkes 12 V Starthilfegerät für den professionellen Einsatz in der Werkstatt und auf der Strasse.



Qualität, Leistung und Design

- Eingebaute Hochleistungsbatterie mit bis zu 1000A Startleistung
- Verwendung der sichersten und langlebigsten Li-Ion Batterie-Technologie
- Override-Modus für den extra Powerschub bei tiefentladenen Batterien
- Robustes Kunststoff/Gummi Gehäuse im edlen mattschwarzen Design

Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung

- Der integrierte Tragegriff und Zangenhalter auf beiden Seite sorgen für maximale Portabilität
- Bequeme Verbindung dank ergonomischen Zangen und einer Kabellänge (inklusive Zangen) von 80cm
- Ladestatus der internen Batterie mittels LED-Anzeige
- Minimalistisch und einfach aufgebautes Bedienfeld
- Integrierte LED-Lampe

Sicherheit ohne Kompromisse

- Keine Brandgefahr dank der Li-Ion Batterie, dem flammhemmenden Gehäusematerial und der internen Sicherung
- Der interne Aufbau der Elektronik mit Mehrfachschutz gewährleistet einen absolut sicheren Betrieb

Geeignet für Hubraum max.	0 cm^3
Akku-/Batteriekapazität	7000 mAh
Stromstärke max.	2000 A
Nennstrom	1000 A
Drahtquerschnitt	21,15 mm^2
Breite x Höhe x Tiefe	80,5 x 324,5 x 229 mm
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Akku-/Batterie fest eingebaut	Nein
Akku-/Batterieanzahl	2 STK
Werkstoff Gehäuse	ABS/TPE/Metall
Farbe	Grau, Schwarz
Typbezeichnung	Lithium Booster
Anzeige	4-Zeilen LCD

Art.-Nr. 0772 150 005
VE: 1

Details/Anwendung

Fahrzeuge mit Diesel- / Benzinmotoren und 12V Bordspannung. Geeignet für alle arten von Starterbatterien.

CL01_6501090126, Rev: 0.123, Stand: 01. 10. 2026










Anleitung

1. Fahrzeug ausschalten und Zündschlüssel entfernen.
2. Ausgeschaltetes und voll aufgeladenes Starthilfegerät anschliessen.
3. Zuerst rote Plus-Klemme an Batterie+ dann schwarze Minus-Klemme an Fahrzeugmasse anschliessen.
4. Starthilfegerät einschalten und Fahrzeug starten.
5. Gegebenenfalls Override Modus einschalten, wenn die Fahrzeugbatterie tiefenladen ist oder die Leistung des Starthilfegerätes nicht ausreicht.
6. Starthilfegerät ausschalten, danach zuerst Minus-Klemme entfernen und dann Plus-Klemme.
7. Starthilfegerät nachladen.

Hinweis

Der Override Modus ist mit äussester Vorsicht und nur in Ausnahmefällen zu verwenden, da Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!

CL01_6501090126, Rev: 0.123, Stand: 01. 10. 2026