Frostschutz

Reines Frostschutzmittel auf Monopropylenglykolbasis für Dauerheizanlagen



- Flüssiger Frostschutz für Solarkollektoren in geschlossenen Heiz- und Kühlsystemen
- Geeignet für Aluminium-/Silizium-Brennwertkessel
- Schützt das Metall vor Korrosion und wirkt gegen Schimmel und Kalkablagerungen
- Kontakt verursacht keine Metallkorrosion
- Geeignet für alle Metalle, aus denen die verschiedenen Teile eines Kühlkreislaufs bestehen, vor allem für Aluminium und Kupfer

Chemische Basis	Propandiol
Dichte	1,05 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Farbe	Farblos
Flammpunkt min.	110 °C
Inhalt	25 l
Inhaltsgewicht	26,25 kg
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	im dicht verschlossenen Original-Gebinde, nicht unter 5 °C

Art.-Nr. 0892 332 025
VE: 1

Details/Anwendung



Frostschutzmittel %	**Schutz -° C**
20	- 7
25	- 9
30	- 12
35	- 15
40	- 18
50	- 29,5

CL01_3009011401, Rev: 0.245, Stand: 30. 07. 2026

Anleitung

Das Produkt muss entsprechend des in der folgenden Tabelle aufgeführten Gefrierpunkts mit Wasser verdünnt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3009011401, Rev: 0.245, Stand: 30. 07. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen