Blindnietmuttern Stahl verzinkt

Blindnietmuttern bieten die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen.

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt/beschichtet



RoHS-konform	Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Kopfdurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
	M8	19 mm	30 mm	**0963 80 505**	100
Ja	M6	11 mm	27 mm	**0963 80 507**	100

Details/Anwendung

- Anschrauben der Kontrollschilder-Rahmen in der Fahrzeugindustrie
- Kunststoff PA-GFK
- Gipskartonplatten D = 9 mm
- Holzspanplatten D = 9,5 mm
- Zementfaserplatten D = 4,8 mm

Anleitung

- Vorgeschriebene Lochgrösse in das Konstruktionselement bohren
- Blindniete in das Konstruktionselement einführen
- M-Schraube mittels Schraubendreher durch das zu fixierende Teil in die eingesetzte Blindniete hineinschrauben
- Durch das Anschrauben drückt sich die Blindniete zusammen und gibt somit dem zu fixierenden Teil den mechanischen Halt

CL01_3513020112, Rev: 0.286, Stand: 26. 06. 2026