1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz


- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
- POWERDRIV



Antrieb	1/2 Zoll
Antriebart	Innenvierkant
Oberfläche	Verchromt

POWERDRIV

ZEBRA QUALITY



Schlüsselweite	Länge (L1)	Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)	Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)	Steckschlüsseltiefe (t)	Art.-Nr.	VE
8 mm	36 mm	13 mm	23 mm	8 mm	**0712 131 108**	1/10
9 mm	36 mm	14,2 mm	23 mm	9 mm	**0712 131 109**	1/10
10 mm	36 mm	15,5 mm	23 mm	9 mm	**0712 131 110**	1/10
11 mm	36 mm	16,7 mm	23 mm	10 mm	**0712 131 111**	1/10
12 mm	36 mm	18 mm	23 mm	11 mm	**0712 131 112**	1/10
13 mm	36 mm	19,2 mm	23 mm	11 mm	**0712 131 113**	1/10
14 mm	36 mm	20,5 mm	23 mm	13 mm	**0712 131 114**	1/10
15 mm	36 mm	21,7 mm	22 mm	13 mm	**0712 131 115**	1/10
16 mm	36 mm	23 mm	23,2 mm	13 mm	**0712 131 116**	1/10
17 mm	36 mm	24,2 mm	23,2 mm	13 mm	**0712 131 117**	1/10
18 mm	36 mm	25,5 mm	23,5 mm	14 mm	**0712 131 118**	1/10
19 mm	36 mm	26,7 mm	24,7 mm	14 mm	**0712 131 119**	1/10
20 mm	36 mm	28 mm	25,5 mm	14 mm	**0712 131 120**	1/10
21 mm	38 mm	29,2 mm	26 mm	14 mm	**0712 131 121**	1/10
22 mm	38 mm	30,5 mm	26,5 mm	16 mm	**0712 131 122**	1/10
23 mm	38 mm	31,7 mm	27,7 mm	16 mm	**0712 131 123**	1/10
24 mm	38 mm	33 mm	29 mm	18 mm	**0712 131 124**	1/10
26 mm	38 mm	35,5 mm	31,5 mm	18 mm	**0712 131 126**	1/10
27 mm	44 mm	36,7 mm	32,2 mm	20 mm	**0712 131 127**	1/10
28 mm	44 mm	38 mm	33,5 mm	20 mm	**0712 131 128**	1/10
30 mm	44 mm	40,5 mm	36 mm	22 mm	**0712 131 130**	1/10
32 mm	44 mm	43 mm	38,1 mm	24 mm	**0712 131 132**	1/10
34 mm	47 mm	45,5 mm	40 mm	25 mm	**0712 131 134**	1/10
36 mm	50 mm	48 mm	42 mm	28,5 mm	**0712 131 136**	1

C101_6019050211, Rev: 0.376, Stand: 03. 04. 2026

Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

CL01_6019050211, Rev: 0.376, Stand: 03. 04. 2026