
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

Normen	ISO 4032
Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja





Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Festigkeitsklasse	Art.-Nr.	VE
M2	1,6 mm	SW4	70	**0322 92**	1000
M2,5	2 mm	SW5	70	**0322 925**	2000
M3	2,4 mm	SW5,5	70	**0322 93**	100
M4	3,2 mm	SW7	70	**0322 94**	100
M5	4,7 mm	SW8	70	**0322 95**	100
M6	5,2 mm	SW10	70	**0322 96**	100
M8	6,8 mm	SW13	70	**0322 98**	100
M10	8,4 mm	SW16	70	**0322 910**	100
M12	10,8 mm	SW18	70	**0322 912**	50
M14	12,8 mm	SW21	70	**0322 914**	100
M16	14,8 mm	SW24	70	**0322 916**	50
M20	18 mm	SW30	70	**0322 920**	50
M24	21,5 mm	SW36	70	**0322 924**	25
M27	23,8 mm	SW41	50	**0322 927**	5
M30	25,6 mm	SW46	50	**0322 930**	5

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

CL01_351212O116, Rev: 0.360, Stand: 21. 09. 2026