
VARIFIX® Schiebeschlitten GK-0



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Schlittenlänge (L_S)	80 mm
Schlittenbreite (B_S)	52 mm
Materialstärke (t)	3 mm
Länge (L)	60 mm
Breite (B)	66 mm
Schiebelänge (X)	30 mm
Rundlochdurchmesser 1 (RL_1)	13 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	0 bis 120 °C
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Stahl



Höhe (H)	Anschlussgewinde (G)	Zulässige Belastung	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
31,5 mm	M8	0,8 kN	277 g	**0862 700 130**	1
34,5 mm	M10	1,2 kN	280 g	**0862 700 131**	1
37,5 mm	M12	1,5 kN	290 g	**0862 700 132**	1

Details/Anwendung

- Für stehende, hängende oder horizontal verlegte Leitungen.
- Montage auf der Schiene oder direkt an der Decke.
- Für axiale Längenänderungen mit einem maximalen Schiebeweg von 30 mm.

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CL01_8001090505, Rev: 0.292, Stand: 17.09.2026