15-poliger Stecker Standard 24 V

- Mit Zugentlastung
- Inklusive 15 Quetschkontakten (12 x 1,5 mm^2, 3 x 2,5 mm^2)



Geeignet für Kabeldurch-messer	16 mm
Kontaktausführung	Quetschkontakt
Ausführung	Trompetenkappe
Werkstoff Kontakte	Kupfer-Legierung
ISO	12098

Art.-Nr. 0510 950 205
VE: 1

Details/Anwendung

Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger

Leistungsnachweis

ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 12098

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
15-polige Steckdose Standard 24 V	**0510 950 251**
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 1.5 mm^2	**0557 175 928**
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1 7 mm; Drahtquerschnitt 2.5 mm^2	**0557 184 191**
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
Schlauchleitung FLRYY 11 Y	**0770 118 015**
Silikonsprühfett 500 ml	**0893 223**

CL01_6501010312, Rev: 0.222, Stand: 02. 12. 2024