
Innenverkleidungsclip geschlossen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen

- An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
- Toleranzausgleich möglich.
- Demontieren der Verkleidung möglich.
- Dient auch als Abdichtung.





Art.-Nr.	0500 300 033	0501 104 135	0501 104 131	0500 300 016	0500 300 160	0500 300 140
VE	25	25	25	50	25	25
Bohrlochdurchmesser min./max.	7,66-7,66 mm	7,8-8,1 mm	7,8-8,1 mm	7,8-8,1 mm	7,8-7,9 mm	7,8-7,9 mm
Befestigungsdicke min./max.	1,5-5 mm	0,7-0,7 mm	0,7-0,7 mm	0,8-0,8 mm	0,7-0,7 mm	3-7 mm
Kopfdurchmesser (A)	16 mm	13,2 mm	13,2 mm	13,2 mm	17,8 mm	21,5 mm
Länge unter Kopf (B)	10 mm	15 mm	16,3 mm	11,95 mm	12 mm	12,4 mm
Kerndurchmesser (C)	8 mm	5,5 mm	4 mm	7,6 mm	7,9 mm	7,7 mm
Klemmbereich Kopf (D)	2,2 mm	2,1 mm	2,3 mm	2 mm	1,3 mm	2 mm
Farbe	Schwarz	Neutral	Blau	Orange	Hellblau	Schwarz
Werkstoff	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen
Passend für Fahrzeughersteller	BMW	Mercedes-Benz, Smart, Universal	Mercedes-Benz, Smart, Universal	Mercedes-Benz, Smart	Hyundai	Tesla
Entspricht Original Ersatzteilnummer	51417325082	A0009910198	A0009910498	A0009918698, 0009918698	8231533020	1135147-00-A
Einbauort	Universal	Universal	Universal	Universal	Karosserie	Karosserie
Fahrzeugtyp	Universal	PKW	PKW	PKW	PKW	PKW

CL01_6502025303, Rev: 0.400, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0501 102 024	0501 101 662	0501 121 130	0501 105 157	0501 121 010	0501 121 132
VE	25	100	50	50	25	25
Bohrlochdurch-messer min./max.	8-8,4 mm	8-8,2 mm	8,2-8,3 mm	8,2-8,3 mm	8,2-8,2 mm	8,2-8,2 mm
Befestigungsdicke min./max.	0,7-1 mm	0,8-2,8 mm	0,62-1,47 mm	0,7-1,5 mm	0,6-1,5 mm	0,67-0,97 mm
Kopfdurchmesser (A)	13,2 mm	22,7 mm	18 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Länge unter Kopf (B)	18 mm	10 mm	11,8 mm	15,1 mm	14,8 mm	13,6 mm
Kerndurchmesser (C)	5,5 mm	8 mm	13 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Klemmbereich Kopf (D)	2,1 mm	2 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm
Farbe	Weiß	Schwarz	Neutral	Blau	Neutral	Weiß
Werkstoff	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen/ Polyamid	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Kombi-Material	Kombi-Material
Passend für Fahr-zeughersteller	Ford	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen	Audi, Citroen, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo	BMW, MINI, Citroen, Peugeot	Universal, Citroen, Peugeot	Citroen, Peugeot, Opel, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Iveco, Lancia
Entspricht Original Ersatzteilnummer	6176723, 6117693	6Q0868243	8E9867299, 7701056846, 30648141, 6991S6	51139804996, 8337FC, 6991Z1	9341PF	6991Y8, 9654280780, 7703077469
Einbauort	Universal	Innenraum, Karos-serie	Innenraum, Universal	Innenraum, Karos-serie	Innenraum	Karosserie, Innen-raum, Universal
Fahrzeugtyp	Universal	PKW	PKW	PKW	PKW	Universal

Art.-Nr.	0501 130 004	0501 129 005	0500 770 6	0501 101 428	0501 121 137	0500 300 145
VE	25	50	25	25	100	25
Bohrlochdurch-messer min./max.	8,3-8,5 mm	8,4-8,4 mm	9,3-9,4 mm	9,5-10 mm	9,5-9,5 mm	10-10,1 mm
Befestigungsdicke min./max.	1,7-1,8 mm	2-6,5 mm	1-2,5 mm	1,5-1,8 mm	0,8-0,8 mm	1-2,9 mm
Kopfdurchmesser (A)	16 mm	18 mm	13,2 mm	13 mm	10 mm	14,8 mm
Länge unter Kopf (B)	14 mm	9 mm	15,7 mm	11,2 mm	14,9 mm	14,9 mm
Kerndurchmesser (C)	8,8 mm	9,2 mm	9,3 mm	3 mm	6 mm	10 mm
Klemmbereich Kopf (D)	2,6 mm	2,4 mm	2 mm	1,5 mm	2,8 mm	2,65 mm
Farbe	Neutral	Orange	Neutral	Neutral	Schwarz	Gelb
Werkstoff	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen	Polyoxymethylen
Passend für Fahr-zeughersteller	Citroen, Lexus, Mitsubishi, Peugeot, Suzuki, Toyota	Honda	Lexus, Mazda, Toyota	VAG, Audi, Volks-wagen	Peugeot, Citroen	Tesla
Entspricht Original Ersatzteilnummer	6822LL, 0940910312, 9046710161 MU000504, 0940910312000	91560S6A003, 90664sb0004	992740825, 6777112010	7H0843514, 7E0843514	856535	1016078-00-A
Einbauort	Innenraum, Universal	Innenraum	Karosserie	Karosserie	Karosserie, Universal	Karosserie
Fahrzeugtyp	PKW	PKW	PKW	PKW	Universal	PKW

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

CL01_6502025303, Rev: 0.400, Stand: 10. 10. 2026