Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2“ H



Zuverlässiger, kraftvoller Schlagschrauber mit schnellem Drehmomentaufbau

- Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für ein gut ausbalanciertes Gerät und damit für eine optimale Schwerpunktverteilung
- Sehr handlich und bedienerfreundlich – zugleich langlebig und nahezu vibrationsfrei für komfortables Arbeiten über längere Zeit
- Der gummierte, ergonomisch geformte Handgriff und der 360° drehbare Zusatzhandgriff sorgen für optimale Kontrolle und komfortables Arbeiten in jeder Position
- Der Anwenderfreundliche Rechts /Links Umschaltung und ein regulierbarer Drücker ermöglichen eine präzise und komfortable Bedienung
- Hochleistungs Stiftschlagwerk im ölgeschmierten System mit robustem 6 Lamellen Motor für maximale Leistung und lange Lebensdauer

Typbezeichnung	DSS 1/2“ H
Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll Außenvierkant
Arbeitsdrehmoment max.	470 Nm
Lösedrehmoment max.	569 Nm
Schalldruckpegel	92 dB
Vibration	3,78 m/s^2
Betriebsdruck	6,3 bar
Maschinengewicht	2,3 kg
Schlauchinnendurchmesser min.	8 mm
Luftverbrauch	102 l/min
Anschlussgewinde	1/4 Zoll
Länge x Breite x Höhe	195 x 64 x 202 mm

Art.-Nr. 0703 736 0

VE: 1

Stufe	Anzugsdrehmomente Nm (ca. Werte)	Lösedrehmoment Nm
1	70	max. 569
2	120	
3	280	
4	470	

Hinweis

- Empfohlene maximale Schraubengröße: M15
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach

CL01_5002080110, Rev: 0.834, Stand: 04. 07. 2026

dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

- Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung etc.).
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Druckreduzierventil	**0699 003 60**
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge G 1/4 Zoll IG 1/4 Zoll	**0699 070 314**
Stecknippel Serie 2000 14 mm 39 mm R 1/4 Zoll AG	**0699 100 614**
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge 1 l	**0893 050 5**

CL01_5002080110, Rev: 0.834, Stand: 04. 07. 2026