Datensicherer OBD L

Verbindungskabel zur Sicherung von Fahrzeugdaten bei einem Batteriewechsel

- Verbindung zwischen OBD II und 12V Zigarettenanzünder
- Visuelle Unterstützung des Verbindungsprozesses mittels Elektronik und LED
- Ideales Ergänzungsprodukt zu Starthilfegeräten mit eingebauter Zigarettenanzünderdose



Produktgewicht (per Stück)	350 g
Ausgangsspannung	12 V/DC
Eingangsspannung	12 V/DC

Art.-Nr. 0772 954
VE: 1

Anleitung

Zündung und alle Verbraucher am Fahrzeug ausschalten. Zigarettenanzünderstecker an 12V Stromquelle anschliessen - gelbe CONNECTED LED Step 1 leuchtet. OBD II Stecker mit Fahrzeug verbinden - gelbe CONNECTED LED Step 2 leuchtet. Wenn die grüne LED PROCEED aufleuchtet können Sie die Batterie des Fahrzeugs abklemmen. Falls die rote LED DO NOT PROCEED aufleuchtet, trennen Sie den OBD-L von der Spannungsquelle und überprüfen Sie die interne Sicherung oder wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.

Hinweis

Manche Fahrzeughersteller verbieten die Verwendung eines Datenspeichers über den OBD II Anschluss. Fragen Sie den Fahrzeughersteller vor der Verwendung, ob ein Datenspeicher für das Fahrzeug eingesetzt werden darf.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Starthilfegerät 12/24 V	**0772 955 616**
Starthilfegerät 12 V	**0772 955 617**

CL01_6501090309, Rev: 0.282, Stand: 02. 12. 2024